



安全与电磁兼容认证规则

CQC12-045670-2022

电子产品及其附件安全与电磁兼容认证规则

Safety and Electromagnetic Compatibility certification Rules for electronic
products and accessories

2022 年 10 月 17 日发布

2022 年 10 月 20 日实施

中国质量认证中心

前 言

本规则由中国质量认证中心发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心许可，不得以任何形式全部或部分使用。

本规则于 2023 年 4 月 28 日第八次修订，主要变化：标准 GB 17625.1-2022 替代 GB 17625.1-2012。

制定单位：中国质量认证中心。

本规则的历年修订情况如下：

—CQC/RY154-2003；

—CQC12-045670-2009，发布日期 2009-9-21，实施日期 2009-9-25。

1. 本规则代替 CQC/RY154-2003，主要变化为：标准 GB9254-1998 换版为 GB9254-2008，GB19483-2004 代替 YD/T1103-2001；调整证书有效期为 4 年，增加了复审要求。
2. 本规则 2011 年 5 月 30 日第一次修订，修订内容如下：
适用范围及相关章节中删除了不间断电源设备的相关内容。
3. 本规则 2012 年 3 月 5 日二次修订，修订内容如下：
 - 1) 标准 GB4943-2001 换版为 GB4943.1-2011，修改了标准换版中涉及本认证规则的相关内容；
 - 2) 对本认证规则的格式进行了调整修改；
 - 3) 对本认证规则的适用范围修改为适用于整机和附件，删除适用于零部件部分内容。
4. 本规则 2014 年 12 月 8 日第三次修订，修订内容如下：
 - 1) 修改了本认证规则采用的认证模式及其涉及的相关内容。
 - 2) 证书有效期改为长期有效，并删除复审的要求。

—CQC12-045670-2015，发布日期 2015-5-5，实施日期 2015-5-5

5. 本规则于 2017 年 3 月 31 日第四次修订，主要变化：标准 GB9254-2008 更新为 GB/T9254-2008；修订附件 1、附件 2、附件 4 中标准代号。

6. 本规则于 2019 年 11 月 21 日第五次修订，主要变化：标准 YD/T993-1998 更新为 YD/T993-2016；适用范围中明确了包含零部件和组件。

7. 本规则于 2020 年 11 月 26 日第六次修订，主要变化：更新产品描述页中关键元器件/零部件清单描述。

8. 本规则于 2022 年 10 月 9 日第七次修订，主要变化：合并 CQC12-045700-2015 与 CQC12-045670-2015 为一个规则；标准 GB/T9254.2-2021 替代 GB/T17618-2015；标准 GB/T9254.1-2021 替代 GB/T9254-2008 与 GB/T 13837-2012；标准 GB4943.1-2022 替代 GB4943.1-2011 与 GB 8898-2011；删除不适用标准 YD1169.1(该制式已退网)，新增 YD/T 2583.14, YD/T2583.18 标准;9.1.1 条，针对认证模式 2 和认证模式 3，证书有效期修改为五年。



1. 适用范围

本规则适用于音频、视频、信息技术和通信技术、商务和办公机器领域内的电气和电子设备的安全和电磁兼容认证。

基本原则是：除列于强制性产品认证目录以外，以及已经独立开展 CQC 标志认证的特定设备和元器件以外，GB4943.1-2022 标准覆盖的全部整机及附件产品。

注：原 CCC 认证目录内的产品，被移除 3C 目录后，可申请 001121CQC 认证，不在本规则适用范围内。

2. 认证模式

电子产品及其附件的安全与电磁兼容认证模式如下，申请人可任选一种进行。

认证模式 1：型式试验

认证基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 认证结果评价与批准
- d. 复审

认证模式 2：型式试验+初次工厂检查+获证后监督

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 初始工厂检查
- d. 认证结果评价与批准
- e. 获证后的监督

认证模式 3：型式试验+获证后监督

认证的基本环节包括：

- a. 认证的申请
- b. 产品型式试验
- c. 认证结果评价与批准
- d. 获证后的监督

3. 认证申请

3.1 认证单元划分

产品的电气结构、产品的安全件完全相同的可作为一个单元申请认证，原则上应明确同一单元内产品的具体型号。认证时具体产品申请单元划分说明见附件 1。

原则上按产品型号申请认证。同一制造商、同一产品型号、不同生产厂的产品应分为不同的申请单元，但型式试验仅在一个生产厂的样品上进行，必要时，其他生产厂应提供样品和相关资料供认证机构进行一致性核查。

3.2 申请认证提交资料

3.2.1 申请资料

- a. 正式申请书(网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写)

b. 工厂检查调查表（首次申请时）

c. 产品描述（PSF045670.11）

3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码（首次申请时）
- b. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本
- c. 代理人的授权委托书（如有）
- d. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）
- e. 其他需要的文件

4. 型式试验

4.1 样品

4.1.1 送样原则

申请单元中只有一个型号的，送本型号的样品。

以系列产品为同一申请单元申请认证时，应从中选取具有代表性的型号，并且选送的样品应覆盖系列产品的安全要求和电磁兼容要求，不能覆盖时，还应选送申请单元内的其它产品做补充试验。

4.1.2 样品数量

申请人负责把样品送到指定检测机构，整机产品的送样数量见附件1。随整机单独检测的关键零部件/元器件送样数量以及送样要求见附件2。

4.1.3 样品及资料处置

试验结束并出具试验报告后，有关试验记录和相关资料由检测机构保存，样品按 CQC 有关规定处置。

4.2 型式试验

4.2.1 依据标准

- 1) GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》
- 2) GB 17625.1-2022 《电磁兼容 限值第1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》
- 3) GB 13836-2000 《电视和声音信号电缆分配系统 第 2 部分：设备的电磁兼容》
- 4) GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》
- 5) GB/T 9254.2-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》
- 6) GB/T 19483-2016 《无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法》
- 7) YD/T 993-2016 《电信终端设备防雷击技术要求及试验方法》
- 8) GB/T 22450.1-2008 《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限制和测量方法第一部分：移动台及其辅助设备》
- 9) GB/T 19484.1-2013 《800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法第 1 部分：用户设备及其辅助设备》
- 10) YD/T 1592.1-2012 《2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第 1 部分：用户设备及其辅助设备》
- 11) YD/T 1595.1-2012 《2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第 1 部分：用户设备及其辅助设备》
- 12) YD / T 2583.14-2013 《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分：LTE 用户设备及其辅助设备》
- 13) YD/T 2583.18-2019 《蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第18部分：5G用户设备

和辅助设备》

申请人可从以上标准中任选，可单独选择安全标准或电磁兼容标准。

4.2.2 试验项目、试验方法及判定要求

电子产品及其附件的安全指标应满足GB4943.1 标准中规定的全部适用要求。

电子产品及其附件的电磁兼容性指标应满足申请人选择标准中规定的全部适用要求。

按照4.2.1标准的规定以及其引用的检测方法和/或标准进行试验。

送样产品应符合相关标准的要求，如有部分试验项目不符合标准的要求，允许申请人整改后重新提交样品进行试验。重新试验的样品数量和试验项目视不合格情况由检测机构决定。

4.2.3 型式试验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具试验报告。认证批准后，检测机构负责给申请人寄送一份试验报告。

4.2.4 型式试验时限

一般为 30 个工作日（因检测项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内）。从收到样品且确认无误算起。

4.3 关键零部件/元器件要求

关键零部件/元器件见电子产品及其附件产品描述（PSF045670.11），对电磁兼容性能有影响的主要零部件见附件 3。

整机内的关键零部件/元器件（附件 2）应按对应要求单独送样进行检测，关键零部件/元器件已获得强制性产品认证证书/CQC 标志认证证书的，可免于单独检测，但仍应提供样品和相关资料供 CQC 核查。

为确保获证产品的一致性，关键零部件/元器件的技术参数、规格型号、制造商、生产厂发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行试验或提供书面资料确认，经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。

5. 初始工厂检查（适用于认证模式 2）

5.1 检查内容

工厂检查的内容为质量体系审查和产品一致性检查。应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

工厂检查的基本原则是：以认证的技术要求为核心，以设计研发—采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验为基本检查路线，重点关注关键工序和检验环节，现场确认影响产品认证技术指标的关键原材料/元器件/零部件的一致性，现场验证工厂的生产能力（生产设备、检测设备等生产资源及人员能力）。

5.1.1 质量体系审查

按 CQC/F 001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》和附件 4《电子产品及其附件安全与电磁兼容认证工厂质量控制检测要求》进行检查。

5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与型式试验报告及产品描述上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构应与型式试验报告及产品描述中一致；
- 3) 认证产品所用的关键零部件/元器件应与型式试验报告及产品描述中一致；

工厂检查时，应在生产现场对申请认证的产品按照每个制造商、每种产品至少抽取一件样品进行一致性检查。

5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，产品型式试验合格后，再进行初始工厂检查。必要时，产品型式试验和工厂检查也可以同时进行。工厂检查原则上应在产品型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行产品型式试验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

工厂检查人日数根据申请认证产品的工厂生产规模来确定，具体人日数见表 1。

表 1 初始工厂检查/监督检查人·日数

生产规模	100 人以下	100 人及 100 人以上
人日数	2/1	3/2

5.3 检查结论

检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

6. 认证结果评价与批准

6.1 认证结果评价与批准

CQC 组织对型式试验、工厂检查结果（适用时）进行综合评价。评价合格后，向申请人颁发产品认证证书，每一个申请认证单元颁发一个证书。

6.2 认证时限

认证时限是指自受理认证申请到颁发认证证书所需要的工作日，包括型式试验时间、工厂检查及提交检查报告时间（适用时）、认证结果评价与批准时间以及制证时间。

型式试验时间见 4.2.4。

工厂检查后提交报告时间为 5 个工作日，以检查员完成现场检查及整改（完成现场验证或收到递交的有效的不符合项纠正措施报告）之日起计算。

认证结果评价与批准时间以及证书制作时间一般不超过 5 个工作日。

6.3 认证终止

当型式试验不合格或工厂检查不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续申请认证，重新申请认证。

7. 获证后的监督

7.1 获证后的监督的时间及内容（认证模式 2）

7.1.1 监督检查频次及人日数

一般情况下，初始工厂检查结束后 12 个月内应安排年度监督，每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；
- 2) CQC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明生产者、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

根据所获证产品的工厂生产规模来确定，详见表 1。

7.1.2 监督的内容

获证后监督的内容包括质量体系的复查和获证产品一致性检查。CQC 根据 CQC/F 001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》和附件 4《电子产品及其附件安全与电磁兼容认证工厂质量控制检测要求》对工厂进行监督检查。采购和进货检验、生产过程控制和过程检验、例行检验/出厂检验和确认检验、认证产品的一致性以及认证证书和 CQC 标志的使用情况是每次监督的必查内容；另外，前次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必查内容。其他项目可以选查。

获证产品一致性检查的内容与初始工厂检查时的产品一致性检查内容基本相同。

7.2 获证后的监督的时间及内容（认证模式 3）

7.2.1 监督检查频次及人日数

对于认证模式 3，首次监督检查的时间应在获证后 6 个月内进行，如 6 个月内未完成，应暂停相应的有效证书。特殊情况下，也可在企业生产该类获证产品时进行。首次监督的人日数同认证模式 2 的初始工厂检查（第 5 章）；日常监督的时机、频次及人日数同认证模式 2（第 7.1.1 节）。

7.2.2 监督的内容

首次监督的内容同认证模式 2 的初始工厂检查（第 5 章）；日常监督的内容同认证模式 2（第 7.1.2 节）。

7.3 监督检查结论

检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

7.4 结果评价

CQC 组织对监督检查结论进行综合评价，评价合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过或监督检查不合格时，则判定年度监督不合格，按照 9.3 中规定处理证书。

8. 复审（仅认证模式 1）

有效期满前 3 个月提交复审申请。

进行复审时，申请人可自主选择两种复审模式中的一种：一是再次进行型式试验，经过 CQC 复审合格后，延长证书有效期一年；二是接受复审工厂检查，按照初次工厂检查的要求进行，经过 CQC 复审合格后，认证证书有效期为 5 年。

9. 认证证书

9.1 认证证书的保持

9.1.1 证书的有效性

认证模式 1 的证书有效期一年。

认证模式 2 和模式 3 证书有效期为五年有效，证书有效性通过定期的监督维持。

原则上，认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前 90 天内提出认证委托。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，CQC 在接到认证委托后直接换发新证书。

认证到期后的 3 个月内应完成换证工作，否则按新申请处理。

9.1.2 认证产品的变更

9.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及安全和电磁兼容的设计、结构参数、外形、关键零部件/元器件发生变更时，或 CQC 规定的其他事项发生变更时，证书持有者应向 CQC 提出变更申请。

9.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。如需安排试验和/或工厂检查，则试验合格和/或工厂检查通过后方能进行变更。原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为变更评价的基础。试验和工厂检查按 CQC 相关规定执行。

对符合要求的，批准变更。换发新证书的，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

9.2 获证单元覆盖产品的扩展

9.2.1 扩展程序

认证证书持有者需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。CQC 核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异和/或扩展的范围做补充试验和/或工厂检查，对符合要求的，根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为扩展评价的基础。

9.2.2 样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按本规则第 4 章的要求选送样品供核查或进行差异试验。

9.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。证书持有者可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤销或注销被暂停的认证证书。

10. 产品认证标志的使用

认证委托人如使用认证标志，应按认证机构有关规定执行。

10.1 准许使用的标志样式

采用认证模式 1 获证的，认证结果仅对样品负责，不得使用 CQC 产品认证标志。

通过认证模式 2、认证模式 3 获证书的，允许使用如下认证标志：



规格较小的获证产品如需使用 10mm 及更小规格的认证标志时，允许使用变形标志（**CQC**）

10.2 加施方式和加施位置

如果加施标志，证书持有者应按《产品认证标识（标志）通用要求》的规定使用认证标志。可以在产品本体、铭牌或说明书、包装上加施认证标志。

11. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

12. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

13. 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。



附件 1

电子产品及其附件安全与电磁兼容认证的单元划分

序号	产品名称	单元划分原则	认证依据标准	主送样品的数量
1	电源（含通信电源、UPS 切换器等）	1) 按工作方式分为：线性电源、开关电源划分申请单元； 2) 按功能分为：AC/DC、AC/AC、DC/DC、DC/AC，划分申请单元； 3) 电路原理及电气布局，外型尺寸、产品结构等划分申请单元； 4) 产品使用环境的海拔高度（ $\leq 2000\text{m}/2000\text{--}5000\text{m}/>5000\text{m}$ ）不同，气候类型（热带气候/非热带气候）不同的，应划分为不同的申请单元	GB4943.1 GB/T9254.1 GB17625.1 GB/T9254.2	2 台 a) 选送功率最大的并根据系列产品的特点补送输出电压最高及输出电流最大的型号进行试验； b) 如果最大、最小输出功率超过一倍，则补送最小功率样品 1 台； C) 当一个系列产品所包括的功率，输出电压，输出电流规格型号较多（超过 100 个），则应根据系列产品的特点分别送最大输出功率，中间输出功率和最小输出功率样品，且每个功率上应包括最大输出电流和最大输出电压；
2	电脑游戏机、学习机	1) 按供电方式，安全结构、产品类型等划分申请单元 2) 产品使用环境的海拔高度（ $\leq 2000\text{m}/2000\text{--}5000\text{m}/>5000\text{m}$ ）不同，气候类型（热带气候/非热带气候）不同的，应划分为不同的申请单元	GB4943.1 GB/T9254.1	2 台
3	金融设备	1) 按供电方式，安全结构、产品类型等划分申请单元； 2) 电源部分不同，一般分开申请； 3) 结构不同，一般分开申请；	GB4943.1 GB/T9254.1 GB17625.1 GB/T9254.2	2 台

		4) 产品使用环境的海拔高度 ($\leq 2000\text{m}/2000-5000\text{m}/>5000\text{m}$) 不同, 气候类型 (热带气候/非热带气候) 不同的, 应划分为不同的申请单元		
4	办公电子设备	1) 按供电方式, 安全结构、产品类型等划分申请单元; 2) 电源部分不同, 一般分开申请; 3) 结构不同, 一般分开申请。 4) 产品使用环境的海拔高度 ($\leq 2000\text{m}/2000-5000\text{m}/>5000\text{m}$) 不同, 气候类型 (热带气候/非热带气候) 不同的, 应划分为不同的申请单元	GB4943.1 GB/T9254.1 GB17625.1 GB/T9254.2	2 台
5	信息通讯设备	1) 按供电方式, 安全结构、产品类型等划分申请单元; 2) 电源部分不同, 一般分开申请; 3) 结构不同, 一般分开申请; 4) 产品使用环境的海拔高度 ($\leq 2000\text{m}/2000-5000\text{m}/>5000\text{m}$) 不同, 气候类型 (热带气候/非热带气候) 不同的, 应划分为不同的申请单元	GB4943.1 GB/T9254.1 GB17625.1 GB/T9254.2 GB/T19483 GB/T19484.1 GB/T22450.1 YD/T1592.1 YD/T1595.1 YD/T993 YD/T2583.14 YD/T2583.18	2 台
6	音视频设备	1) 安全结构、电源部分、安全件和与安全有关的电路均相同的若干个型号的产品可作为一个单元申请; 2) 产品使用环境的海拔高度 (2000m及以下/5000m及以下) 不同, 气候类型 (非热带气候/热带及非热带气候条件) 不同的, 应划分为不同的申请单元 3) 满足上述条件的输入功率有差异可以划为一个单元, 送功率最大的型号作为代表型号进行试验;	GB4943.1 GB/T9254.1 GB17625.1 GB13836	2 台

附件 2 安全关键元器件和材料清单

序号	关键件名称	控制参数	检测依据标准	样品数量
1	电线组件	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T 15934	12 组
	外部布线（不包括电源软线）	型号、阻燃等级、制造商、生产企业	GB/T 18380.12 GB/T 18380.13 GB/T 18380.22 或 GB/T 5169.23	3 米
	内部布线（不包括电源软线）	线径、阻燃等级、制造商	GB/T 18380.12 GB/T 18380.13 GB/T 18380.22 或 GB/T 5169.23	3 米
	电源插头	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T 1002 GB/T 1003 GB/T 2099.1	12 个
	可拆卸插头	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1 GB/T 1002 GB/T 1003	随整机考核
	电源软线	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T 5023.5 GB/T 5013	50 米
	器具耦合器（含连接器）	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T 17465.1 GB/T 17465.2	12 套
	器具耦合器（含连接器）	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T 17465.1 GB/T 17465.2	12 套
2	机内电源单元	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1	2 个
	电源适配器	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1	2 个
3	小型熔断器	型号、规格、熔断特性(适用时)、分断能力、制造商、生产企业	GB/T 9364.1 GB/T 9364.2 GB/T 9364.3 CB/T 9364.4 GB/T 9364.7	48-66 个(根据具体产品和适用标准确定)
	熔断器座	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T 9364.6	27 个
4	热熔断体	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T 9816.1	60 个
5	平面变压器	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1	6 个（独立）； 随 PCB 板考核
	平面变压器用印制板	型号、阻燃等级、制造商	GB 4943.1	随变压器
6	隔离变压器	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1 按适用情况符合： GB/T 19212.1 GB/T 19212.5 GB/T 19212.7 GB/T 19212.17	4 个（其中 1 个是未封装的）
	骨架	材料牌号、燃烧等级、温度（适用时）、制造商	GB 4943.1	骨架材料样条 5 条或随变压器



	绝缘胶带	材料牌号、厚度, 耐压值, 温度, 制造商	GB 4943.1	随变压器
	绝缘线(含完全绝缘绕组线)	型号、线径、绝缘等级、耐热等级、FIW级、制造商	GB 4943.1	6 米
7	抑制射频干扰固定电感器骨架(热固性除外)	型号、规格(燃烧等级和温度(适用时))、制造商	GB 4943.1	3 个
8	抑制无线电干扰电容器(隔离、跨线、X类、Y类电容器)	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T 6346.14 或 IEC 60384-14	58 个
9	安全防护用电阻器	型号、规格、制造商	GB 4943.1	10 个
10	熔断电阻	型号、规格、制造商	GB 4943.1 或 SJ 2865 或 SJ/T 11611	单体 90 个 随机: 10 个
	小型断路器	型号、规格、制造商	GB/T 10963.1	32
11	压敏电阻器/电涌抑制器	型号、规格、制造商	GB 4943.1 或 GB/T 10193 GB/T 10194; IEC61051-2:1991+Amd1:2009 或 IEC61643-331:2017	15 只 (已获得 GB/T10193、 GB/T10194 认证, 否则+60 只)
12	PTC 热敏电阻	型号、规格、制造商	GB/T 14536.1	20 只
13	印制板基材/成品板	材料牌号/型号、燃烧等级、制造商	PCB: GB 4943.1, SJ 3275, 基材: GB/T 4721, GB/T 4722, GB/T 4723, GB/T 4724, GB/T 4725 或其他等效国家标准	样条 13mm× 130mm×实际厚度 10 条/成品板 3 块
14	防火防护外壳、及内或外的材料、防火挡板、装饰件材料、空气过滤装置的材料	材料牌号/型号、燃烧等级、制造商	GB 4943.1	样条 13mm× 130mm×实际厚度 10 条/材料 3 块
15	器具开关	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T 15092.1 GB 4943.1	7 个
16	继电器	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1 IEC 61810-1	7 个
17	安全联锁装置	型号、规格、制造商	GB 4943.1	随整机考核
18	光电耦合器	型号、规格、制造商	GB 4943.1	20 个
19	整件滤波器	型号、规格、制造商、生产企业	GB/T 15287 GB/T 15288 *	按不同重量为 16/12/6/3 个



				(元件已认证), 42/32/16/8 个 (元件未认证)
20	高压组件 (>4kV)	型号、规格、制造商	GB 4943.1	3 套
21	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1 GB 31241	电池: 27 个; 电池组: 33 个
	固定式电子设备用锂离子电池和电池组	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1 GB 40165	电池: 18 个 电池组: 12 个
	其它电池 (考核电池保护电路)	型号、规格、制造商、生产企业	GB 4943.1	随整机考核
22	光辐射单元	激光单元: 型号、激光功率等级、制造商	IEC 60825-1:2014/IEC 60825-2/IEC 60825-12	随整机考核/部件考核
		LED 单元: 型号、危险类别、制造商	GB/T 20145 IEC 62471	随整机考核
		LED 单元 (图像投影仪): 型号、危险类别、制造商	GB/T 30117.5	随整机考核
23	逆变板/逆变变压器	型号、规格、制造商	GB 4943.1	随整机考核
24	电机 (含风扇)	型号、规格、制造商	GB 4943.1	随整机考核
25	天线隔离器 (电容、电阻、阻容单元)	型号、规格、制造商	GB 4943.1	2 个/ 随整机考核
26	墙壁或天花板安装用挂架	结构 (可描述/照片)、厚度、材质、制造商;	GB 4943.1	随整机考核
		螺钉: 直径、长度、材质		
27	IC 限流器	型号、规格 (电源限制/规格、最大输入电压、最大输出负载)、制造商	GB 4943.1	6 个/ 随整机考核
28	加压充液的元器件	型号、规格 (最大工作压力)、管道和相关配件材质、制造商	GB 4943.1	6 个 LFC+用管道和相关配件的材料制成的 10 个 LFC 样品 (适用时)
29	含有电容器放电功能的 IC (ICX) 及关联电阻器	型号、规格、制造商 电阻: 阻值	GB 4943.1	5 个/ 随整机考核
30	绝缘垫片/挡板	材质、厚度、燃烧等级、制造商	GB 4943.1	随整机考核

31	无线功率发射器 (无线充)	型号、输入/输出规格、制造商	GB 4943.1	随整机考核
	线圈	型号、额定电流、温度限值、尺寸(线圈内径、线圈外径、每层绕线数、层数)、 制造商	GB 4943.1	随整机考核
	IC 器件	型号、输入电压/电流/功率、 制造商	GB 4943.1	随整机考核
	温度器件(如: NTC)	型号、规格、制造商	GB 4943.1	随整机考核
32	耳机	型号、规格、制造商	GB 4943.1	1 个

注:

1. 上述标准自动适用其现行有效版本;
2. 上述关键件若集成在其他部件中且不能分离,则其它部件应满足关键件的相关要求,并作为关键件列出,如,作初次级隔离用的光电耦合器集成在 IC 中,则 IC 是关键件)。
3. 若整机中含有 CCC 目录内的产品或元器件且上表未列出的,应补充相关信息并考核;
4. 序号 19*仅采用 GB/T 15288 中的有关安全性能部分的要求。
5. 上述安全关键件如为非标器件,应列入清单并按适用标准管控。

附件 3；

对电磁兼容性能有影响的主要零部件

序号	主要零部件	控制参数	检测项目
1	电源单元（无 CCC 认证）	型号、规格	电源端骚扰电压、谐波电流
2	主板	型号/唯一标识、电路布线（照片）、制造商	辐射骚扰
3	中央处理单元	核数、频率、制造商	辐射骚扰
4	显示单元（含控制电路）	型号/唯一标识、屏尺寸	辐射骚扰
	显示单元的独立控制电路	型号/唯一标识	辐射骚扰
5	电信接口电路	接口类型、传输速率	不对称模式传导发射
6	打印单元	型号、规格	辐射骚扰
7	调谐单元	型号、制式（模拟/数字/DVBC）	辐射骚扰、天线端骚扰电压、不对称模式传导发射
8	开关管*	规格	电源端子传导骚扰
9	抑制射频干扰固定电感器*	规格	电源端子传导骚扰、谐波电流
10	抑制电磁干扰固定电容器*	规格	电源端子传导骚扰、谐波电流
11	整件滤波器	型号、规格、制造商	电源端子传导骚扰、辐射骚扰、谐波电流
12	网卡（独立）	型号/唯一标识、电路 布线（照片）、制造商	不对称模式传导发射
13	金属或有 EMI 涂料的机箱	外形结构尺寸、型号/ 唯一标识、材料、制造商	辐射骚扰
14	电机**	型号、规格、制造商	辐射骚扰
15	HDMI 线	型号、制造商	辐射骚扰
16	射频组件（功放、收发 芯片）***	型号、制造商	不对称模式传导发射

注：产品中电源线和信号电缆上的磁环，请补充照片和相关信息在报告中。

*仅适用于计算机/服务器内置电源和电源适配器产品

**仅适用于具有传真功能的产品或数据终端产品

***仅适用于天线端口预定连接电缆长度大于 3m 的产品

附件 4

电子产品及其附件安全与电磁兼容认证工厂质量控制检测要求

认证依据标准	试验项目 (标准条款编号)	确认检验	例行检验	备注
GB4943.1	1. 标记和说明 (4.1.15)	一次/年或一次/批 *1	/	
	2. 电气间隙和爬电距离 (5.4.2、5.4.3)	一次/年或一次/批 *1	/	III 类设备不适用
	3. 预期的接触电压、接触电流和保护 导体电流 (5.7) (仅在正常工作条 件下测试)	一次/年或一次/批 *1	/	III 类设备不适用
	4. 抗电强度试验 (5.4.9)	一次/年或一次/批 *1	√ (只 做 5.4.9.2 条 款)	III 类设备不适用
	5. 保护连接系统的电阻	一次/年或一次/批 *1	√ (试验时间 为 1-4s, 电 流在大于等 于 10A, 小于 等于 32A 的 电流范围内 自行选择)	无接地产品不适用
	6. 直接插入电网电源输出插座的设备 (4.7)	一次/年或一次/批 *1	/	
GB17625.1, GB13836, GB/T9254.1, GB/T9254.2 , GB/T19483, GB/T22450.1, GB/T19484.1 , YD/T993 YD/T1592.1, YD/T1595.1 , YD/T2583.14 、 YD/T 2583.18	适用标准的全部适用项目	两年一次	/	

说明;

1. 例行检验通常是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100%检测, 检测后, 除包装和加贴沾标签外, 不再进一步加工 (根据产品和实现的特点, 部分项目也可以在生产过程中完成, 之后的过程不影响该项目的最终结果)。
2. 检查员现场应采用目测、现察或者追溯例行检验的设备状态、精度、人员操作能力是否满足认证机构的要求。

-
3. 确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检测，确认检验应按标准的规定进行，确认检验时，若工厂不具备测试设备，可委托有资质实验室试验。
4. 表中*1 一次/批不应少于一次 1 年。





申请人:

申请编号:

一、产品名称/型号:

同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明:

电参数表: (附后)

中文铭牌和警告标记: (附后)

产品总装图、电器原理图、线路图、产品说明书等: (附后)

CB 测试证书、CB 测试报告 (申请人持 CB 测试证书申请时): (附后)

二、关键零部件/元器件清单

安全关键零部件和材料清单

序号	关键件名称	控制参数
1	电线组件	型号、规格、制造商、生产企业
	外部布线 (不包括电源软线)	型号、阻燃等级、制造商、生产企业
	内部布线 (不包括电源软线)	线径、阻燃等级、制造商
	电源插头	型号、规格、制造商、生产企业
	可拆卸插头	型号、规格、制造商、生产企业
	电源软线	型号、规格、制造商、生产企业
	器具耦合器 (含连接器)	型号、规格、制造商、生产企业
2	机内电源单元	型号、规格、制造商、生产企业
	电源适配器	型号、规格、制造商、生产企业
3	小型熔断器	型号、规格、熔断特性、分断能力、制造商、生产企业
	熔断器座	型号、规格、制造商、生产企业
4	热熔断体	型号、规格、制造商、生产企业
5	平面变压器	型号、规格、制造商、生产企业
	平面变压器用印制板	型号、阻燃等级、制造商
6	隔离变压器	型号、规格、制造商、生产企业
	骨架	材料牌号、燃烧等级、温度 (适用时)、制造商
	绝缘胶带	材料牌号、厚度, 耐压值, 温度, 制造商
	绝缘线 (含完全绝缘绕组线)	型号、线径、绝缘等级、耐热等级、FIW 级、制造商
7	抑制射频干扰固定电感器骨架 (热固性除外)	型号、规格 (燃烧等级和温度 (适用时))、制造商
8	抑制无线电干扰电容器 (隔离、跨线、X 类、Y 类电容器)	型号、规格、制造商、生产企业
9	安全防护用电阻器	型号、规格、制造商
10	熔断电阻	型号、规格、制造商
	小型断路器	型号、规格、制造商
11	压敏电阻器/电涌抑制器	型号、规格、制造商
12	PTC 热敏电阻	型号、规格、制造商
13	印制板基材/成品板	材料牌号/型号、燃烧等级、制造商

14	防火防护外壳、及内或外的材料、防火挡板、装饰件材料、空气过滤装置的材料	材料牌号/型号、燃烧等级、制造商
15	器具开关	型号、规格、制造商、生产企业
16	继电器	型号、规格、制造商、生产企业
17	安全联锁装置	型号、规格、制造商
18	光电耦合器	型号、规格、制造商
19	整件滤波器	型号、规格、制造商、生产企业
20	高压组件 (>4kV)	型号、规格、制造商
21	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	型号、规格、制造商、生产企业
	固定式电子设备 用锂离子电池和 电池组	型号、规格、制造商、生产企业
	其它电池（考核电池保护电路）	型号、规格、制造商、生产企业
22	光辐射单元	激光单元：型号、激光功率等级、制造商
		LED 单元：型号、危险类别、制造商
		LED 单元（图像投影仪）：型号、危险类别、制造商
23	逆变板/逆变变压器	型号、规格、制造商
24	电机（含风扇）	型号、规格、制造商
25	天线隔离器（电容、电阻、阻容单元）	型号、规格、制造商
26	墙壁或天花板安装用挂架	结构（可描述/照片）、厚度、材质、制造商； 螺钉：直径、长度、材质
27	IC 限流器	型号、规格（电源限制/规格、最大输入电压、最大输出负载）、制造商
28	加压充液的元器件	型号、规格（最大工作压力）、管道和相关配件材质、制造商
29	含有电容器放电功能的 IC（ICX）及关联电阻器	型号、规格、制造商 电阻：阻值
30	绝缘垫片/挡板	材质、厚度、燃烧等级、制造商
31	无线功率发射器（无线充）	型号、输入/输出规格、制造商
	线圈	型号、额定电流、温度限值、尺寸（线圈内径、线圈外径、每层绕线数、层数）、制造商
	IC 器件	型号、输入电压/电流/功率、制造商
	温度器件（如：NTC）	型号、规格、制造商
32	耳机	型号、规格、制造商

注：申请人可根据认证产品实际情况，选择适用的关键零部件/元器件填写内容，不适用的可以删除。

电磁兼容关键件清单

序号	主要零部件	控制参数
1	电源单元（无 CCC 认证）	型号、规格
2	主板	型号/唯一标识、电路布线（照片）、制造商
3	中央处理单元	核数、频率、制造商

序号	主要零部件	控制参数
4	显示单元（含控制电路）	型号/唯一标识、屏尺寸
	显示单元的独立控制电路	型号/唯一标识
5	电信接口电路	接口类型、传输速率
6	打印单元	型号、规格
7	调谐单元	型号、制式（模拟/数字/DVBC）
8	开关管*	规格
9	抑制射频干扰固定电感器*	规格
10	抑制电磁干扰固定电容器*	规格
11	整件滤波器	型号、规格、制造商
12	网卡（独立）	型号/唯一标识、电路 布线（照片）、制造商
13	金属或有 EMI 涂料的机箱	外形结构尺寸、型号/ 唯一标识、材料、制造商
14	电机**	型号、规格、制造商
15	HDMI 线	型号、制造商
16	射频组件（功放、收发 芯片）***	型号、制造商
注：产品中电源线和信号电缆上的磁环，请补充照片和相关信息在报告中。 *仅适用于计算机/服务器内置电源和电源适配器产品 **仅适用于具有传真功能的产品或数据终端产品 ***仅适用于天线端口预定连接电缆长度大于 3m 的产品		

三、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键零部件/元器件等与相应申请认证产品保持一致。

获证后，本组织保证获证产品只配用经 CQC 确认的上述关键零部件/元器件。如果关键零部件/元器件需进行变更（增加、替换），本组织将向 CQC 提出变更申请，未经 CQC 的认可，不得擅自变更使用，以确保该规格型号始终符合安全与电磁兼容认证要求。

申请人：

公章：

日期：