

编号：CQC-C0201.02-2024

强制性产品认证实施细则

电器附件——家用和类似用途插头插座

2024年12月20日发布

2024年12月23日实施

中国质量认证中心有限公司

前 言

本细则依据《强制性产品认证实施规则——电路开关及保护或连接用电器装置(电器附件)》(CNCA-C02-01:2014)制定,由中国质量认证中心有限公司发布,版权归中国质量认证中心有限公司所有,任何组织及个人未经中国质量认证中心有限公司许可,不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位:中国质量认证中心有限公司

本细则代替 CQC-C0201.02-2014,主要变化如下:

1. 认证依据标准 GB 1002、GB 2099.7 代替 GB/T 1002、GB/T 2099.7;
2. 附件 1 增加 32A 额定电流值,修改延长线插座的额定值并增加备注;
3. 附件 3 增加延长线插座产品表格并修改电气强度试验例行检验的要求;
4. 附件 5 移动式插座的关键零部件增加过电流保护器;增加绝缘材料仅本体颜色不同时覆盖送样要求的备注。

本细则历次版本发布情况:

--CQC-C0201.02-2014,发布日期:2014-09-01,实施日期:2014-09-01。

2020 年 3 月 20 日第一次修订,主要变化如下:

1. 细则中相关标准代号由 GB 改为 GB/T。
2. 修改表 3 中对 D 类企业的监督要求。

3. 附件 3 质量控制检测要求依据标准增加 GB/T 2099.3 和 GB/T2099.7。

4. 附件 1, 附件 5, 附件 6 增加转换器的相关要求。

2023 年 7 月 27 日第二次修订, 主要变化如下:

1. 增加第 2 章认证依据标准; 第 10 章认证标志; 第 12 章认证责任; 章条款顺序做出调整。

2. 删除 0.2 术语定义。

3. 第 4.3 条款对相同生产者(制造商)、不同生产企业(生产厂)生产的相同产品删除按生产企业分类管理进行型式试验的要求。

4. 第 5.4 条款增加由委托人自行选择检测实验室的内容。

5. 第 5.5 条款增加初始工厂检查实施“双随机”机制的内容。

6. 第 8.6 条款增加采信企业质量管理体系认证结果的内容, 并修改 A 类、B 类生产企业获证后监督的内容。

7. 第 14 章生产企业分类所依据的质量信息增加认证有效性抽查结果、企业信用信息等内容。

8. 修改附件 1, 改为主检样品数量并增加备注内容。

9. 修改附件 3, 删除工厂监督抽样检测不能替代确认检验的备注; 例行检验增加对转换器的要求。

10. 修改附件 6, 监督抽样种类分为“基本类别”和“细分类别”。

目 录

1. 适用范围	1
2. 认证依据标准	1
2.1 认证依据标准	1
2.2 认证依据标准变化时的要求	2
3. 认证模式	2
4. 认证单元划分	3
4.1 认证单元划分的基本原则	3
4.2 同一认证单元内产品的覆盖原则	3
4.3 不同认证委托人、不同生产者、不同生产企业产品的认证单元划分原则	4
5. 认证流程及时限要求	4
5.1 认证申请提出和受理	4
5.2 认证方案	4
5.3 申请资料审核	5
5.4 型式试验	5
5.5 企业质量保证能力和产品一致性检查（初始工厂检查）	6
5.6 认证结果评价与批准	7
5.7 其他事项	7
6. 认证申请资料及相关要求	7
7. 样品检测要求（送样数量、检测项目、试验方案）	8
7.1 送样（抽样）要求	8
7.2 检测项目要求	8
7.3 试验样品要求	8
7.4 试验的实施	9
8. 工厂检查及获证后的监督相关要求	9

8.1 工厂检查对象的界定和工厂检查的覆盖性要求	9
8.2 家用和类似用途插头插座强制性产品认证企业质量保证能力和产品一致性检查要求	9
8.3 家用和类似用途插头插座工厂质量控制检测要求	9
8.4 家用和类似用途插头插座关键元器件和材料定期确认检验控制要求	9
8.5 ODM/OEM 模式的工厂检查要求	10
8.6 获证后的监督	10
9 认证证书	14
9.1 认证证书的保持	14
9.2 变更的申请和要求	14
9.3 变更评价和批准	15
9.4 认证依据标准变化时的要求	15
10. 认证标志	15
10.1 标志式样	15
10.2 标志加施位置	15
11. 收费依据及相关要求	15
12. 认证责任	15
13. 与技术争议、申诉相关的流程及时限要求	16
14. 生产企业分类原则	16
附件 1: 单元划分和送样数量	18
附件 2: 家用和类似用途插头插座企业质量保证能力和产品一致性检查要求	21
附件 3: 家用和类似用途插头插座工厂质量控制检测要求	22
附件 4: 关键元器件和材料定期确认检验控制要求	26
附件 5: 家用和类似用途插头插座关键零部件和材料及其申报要求	28
附件 6: 监督抽样检验的家用和类似用途插头插座产品种类	31

附件 7 利用生产企业检测资源实施检测（或目击检测）的操作要求	32
---------------------------------------	----

1. 适用范围

家用和类似用途插头插座强制性认证实施细则（以下简称实施细则）是依据电器附件强制性认证实施规则（CNCA-C02-01:2014）（以下简称实施规则）的要求编制，作为认证实施规则的配套文件，与实施规则共同使用。

本实施细则适用的产品范围、认证依据等所有内容与实施规则中的有关规定保持一致，并根据国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）发布的目录界定、目录调整等公告实施调整。

CQC 依据实施规则的规定，本着维护产品认证有效性、提升产品质量、服务认证企业和控制认证风险等原则，制定并公布本实施细则。确立生产企业的分类管理要求，结合生产企业的分类，明确家用和类似用途插头插座产品认证的实施要求。

2. 认证依据标准

2.1 认证依据标准

GB/T 2099.1 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》

GB/T 2099.2 《家用和类似用途插头插座 第2部分：器具插座的特殊要求》

GB/T 2099.3 《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》

GB/T 2099.4 《家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求》

GB/T 2099.5 《家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求》

GB 2099.7 《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》

GB 1002 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》

GB/T 1003 《家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数与尺寸》

上述标准原则上应执行国家标准化行政主管部门发布的最新版本。当需使用标准的其他版本时，则应按国家认监委发布的适用相关标准要求的公告和/或强制性产品认证技术专家组决议执行。认证委托人应通过查询网站等方式主动获取相关标准的版本更新信息和认证检测标准的执行要求。

2.2 认证依据标准变化时的要求

认证机构会跟踪强制性产品认证依据用标准的制修订等变化情况，并依据有关规定和/或强制性产品认证技术专家组决议，制定相应标准制修订等变化的转换期及认证实施方案，并向社会公布。

认证委托人应及时跟踪标准换版信息，并根据要求及时完成标准换版的相关工作。

3. 认证模式

可选择的认证模式有：

模式 1：型式试验 + 获证后监督。

模式 2：型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督。

其中，获证后监督的有关要求见 8.6 “获证后的监督”的规定。

认证委托人可根据自身实际情况，参照表 1 认证模式的适用性，提出适用认证模式的申请。

表 1 认证模式适用性

企业类别	申请类型		
	初始申请	扩类申请	扩单元申请
A 类	/	模式 1	模式 1
B 类	模式 2	模式 2	模式 1
C 类	/	模式 2	模式 1
D 类	/	模式 2	模式 1

初始申请：对于生产企业未获得《强制性产品认证实施规则——电路开关及保护或连接用电器装置(电器附件)》（CNCA-C02-01:2014）适用范围内产品的 CCC 证书而进行而进行的初次认证委托；扩类申请：对于生产企业已获得《强制性产品认证实施规则——电路开关及保护或连接用电器装置(电器附件)》（CNCA-C02-01:2014）适用范围内产品的 CCC 证书而进行的再次认证委托，且工厂界定码与已获证的工厂界定码不同；扩单元申请：对于生产企业已获得本细则适用范围内产品的 CCC 证书而进行的再次认证委托，且工厂界定码与已获证的工厂界定码相同。

CQC 根据申请认证产品特点及认证风险控制原则，结合生产企业分类管理结果，决定认证委托人所能适用的认证模式。

4. 认证单元划分

4.1 认证单元划分的基本原则

原则上，结构基本相同、功能相同、所用主体材料（见附件 5）类别相同（例如金属、热塑性、热固性等）的同一类电器附件产品可以作为一个认证单元。

具体单元划分要求详见附件 1。

4.1.1 产品的极数不同不可在同一认证单元；可拆线产品与不可拆线产品不可在同一认证单元。

4.1.2 不同的端子型式，为不同的单元。若在同一产品上有两种端子，以数量多的端子为主要划分型式。

4.1.3 对于同一底座的多位固定式插座，单相两极插座（含多位）为一单元；单相两极带接地插座（含多位）为一单元；多位不同孔型组合插座为一单元。

4.2 同一认证单元内产品的覆盖原则

4.2.1 同一单元中可以有多额额定电流等级。在结构基本相同的条件下，高额定电流产品可以覆盖低额定电流产品。

4.2.2 带开关的插座可以覆盖结构基本相同的不带开关的插座。组合型模块插座可以覆盖其中的功能件，多种孔型的插座覆盖单一孔型的插座。

4.2.3 带有辅助装置的固定式插座，其辅助装置应按相应标准考核。

4.3 不同认证委托人、不同生产者、不同生产企业产品的认证单元划分原则

4.3.1 不同认证委托人、不同生产者（制造商）或不同生产企业（生产厂）的产品，应作为不同的申请单元。

4.3.2 相同生产者、不同生产企业生产的相同产品，或不同生产者、相同生产企业生产的相同产品，可考虑仅在一个单元的样品上进行型式试验，其他生产企业/生产者的产品需提供资料进行一致性核查。

5. 认证流程及时限要求

5.1 认证申请提出和受理

认证委托人通过网络（www.cqc.com.cn）向CQC提出认证申请。申请时，需按要求填写必要的企业信息和产品信息，必要时还应提供营业执照、产品描述、协议书等。

CQC依据相关要求对申请进行审核，在2个工作日内发出受理或不予受理的通知，或要求认证委托人整改后重新提出认证申请。

CQC在受理认证申请后，依据生产企业分类管理要求确定该申请所适用的认证模式和单元划分，制定认证方案并通知认证委托人。

认证委托人在申请时可以根据自身情况提出所选用的认证模式和单元划分要求，提供必要的信息，CQC将依据生产企业分类管理结果与委托人协商确定所适用的认证模式和单元划分。协商一致的，受理申请并制定认证方案；协商不一致的，委托人可采用其他适用的认证模式和单元划分修改申请。

注：严重失信企业的认证申请不予以受理。

5.2 认证方案

CQC在受理后2个工作日内制定认证方案，并将其通知认证委托人。认证方案通常包括如下内容：

(1) 所采用的认证模式和单元划分；

- (2) 需要提交的申请资料清单；
- (3) 实验室信息；
- (4) 所需的认证流程及时限；
- (5) 预计的认证费用；
- (6) 有关 CQC 工作人员的联系方式；
- (7) 认证各方在认证实施各环节中的责任安排；
- (8) 其他需要说明的事项。

5.3 申请资料审核

认证委托人应在申请受理后按认证方案的要求向 CQC 和/或实验室提供有关申请资料和技术材料。

CQC 和/或实验室在 5 个工作日内对认证委托人提供的有关资料进行审核，向认证委托人发出资料审核结果的通知，如资料不符合要求，应要求认证委托人进行整改。认证委托人应对提供资料的真实性负责。CQC 和实验室对认证委托人提供的认证资料进行管理、保存，并负有保密的义务。

5.4 型式试验

对于需要进行型式试验的认证申请，且申请资料审核合格的，CQC 在 2 个工作日内制定型式试验方案，并通知认证委托人。型式试验方案包括样品要求和数量、检测标准及项目、实验室信息等。检测实验室信息，由认证委托人在认证申请时，根据自身情况在 CQC 签约实验室名录内进行选择，并经 CQC 确认。

通常情况下，认证委托人按型式试验方案的要求准备样品并送往指定的实验室；必要时，对于 C 类、D 类生产企业，CQC 将按型式试验方案的要求采取现场抽样/封样的方式获得样品并由认证委托人送往指定的实验室。

实验室收到样品后，在2个工作日内按样机核查有关规定对样品真实性进行审查，并将审查结果上报CQC，CQC在2个工作日内依据审查结果下达测试通知或作出相应处理。

实验室在收到测试通知后安排样品测试，试验时间一般不超过30个工作日（从下达测试任务起计算，且不包括因检测项目不合格，企业进行整改和复试所用的时间）。

当试验有不合格项目时，允许认证委托人进行整改；整改应在CQC规定的期限内完成，超过该期限的视为认证委托人放弃申请；认证委托人也可主动终止申请。

型式试验结束后，实验室应按规定格式出具型式试验报告，并按样机核查的有关规定处置试验样品和相关资料。

5.5 企业质量保证能力和产品一致性检查（初始工厂检查）

一般情况下，型式试验合格后进行初始工厂检查；特殊情况下，初始工厂检查可与型式试验同时进行或在型式试验前进行。适用时，初始工厂检查可选择一定比例的企业，以随机抽取被检查生产企业、随机选派工厂检查员的“双随机”机制进行实施。

初始工厂检查时，工厂应生产委托认证范围内的产品。初始工厂检查的时间根据所申请认证产品的类别数量确定，并适当考虑工厂的生产规模和分布情况，具体检查人日按CQC网站的《强制性产品认证境内工厂审查或监督复查的计费人日数规定》执行。

初始工厂检查的内容为工厂质量保证能力检查和产品一致性检查，具体按本文第8.1、8.2、8.3、8.4、8.5条的要求执行。

对需要进行初始工厂检查的认证申请，CQC在收到型式试验报告或合格的认证资料后3个工作日内下达初始工厂检查任务，委派检查员/检查组。

原则上，检查员/检查组应在10个工作日内实施工厂现场检查，形成工厂检查报告，并向CQC报告检查结论。工厂检查存在不符合项

时，生产企业应在规定的期限内（最长不超过 40 个工作日）完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的，按工厂检查结论不合格处理。

5.6 认证结果评价与批准

CQC 在收到完整的认证资料（包括申请资料、型式试验报告、工厂检查报告等）后 5 个工作日内，对其进行综合评价与审核。评价合格的，批准颁发证书；评价不合格的，不予批准认证申请，认证终止。

5.7 其他事项

本细则没有做出明确规定的认证流程及时限，以 CQC 有关程序文件及作业指导书要求为准。

认证委托人、生产者（制造商）、生产企业应对认证活动予以积极配合。

6. 认证申请资料及相关要求

认证委托人应在申请受理后按认证方案的要求向 CQC 和/或实验室提供有关申请资料和技术材料，通常包括：

- （1）认证申请书或认证合同；
- （2）认证委托人、生产者、生产企业的注册证明（如营业执照等）；
- （3）认证委托人、生产者、生产企业之间签订的有关协议书或合同（如 ODM 协议书、OEM 协议书、授权书等）；
- （4）技术资料（必要时包括主要技术参数、结构、型号说明、关键元器件和/或材料一览表、电气原理图、装配图、同一认证单元内所包含的不同规格产品的差异说明等）；
- （5）关键元器件及材料申报信息（具体要求见附件 5）；
- （6）工厂检查调查表；
- （7）对于变更申请，相关变更项目的证明文件；
- （8）其他需要的文件。

7. 样品检测要求（送样数量、检测项目、试验方案）

7.1 送样（抽样）要求

7.1.1 通常试验的样品由认证委托人按 CQC 的要求选送代表性样品用于检测。根据需要，申请单元覆盖的其它产品需送样做补充差异试验。

7.1.2 必要时，CQC 也可采取现场抽样/封样方式获得样品。

7.1.3 样品应由申请文件中规定的生产企业制造，不得借用、租用、购买样品用于试验，认证委托人应保证其所提供的样品与实际生产产品的一致性。

7.1.4 CQC 和/或实验室应对认证委托人提供样品的真实性进行审查。

7.1.5 实验室对样品真实性有疑义的，应当向 CQC 说明情况，CQC 做出相应处理决定。

7.2 检测项目要求

7.2.1 型式试验

检测项目应为该产品现行有效标准所规定的全部适用项目。

7.2.2 变更试验

根据变更的内容，由 CQC/实验室提出试验项目的要求。

7.3 试验样品要求

7.3.1 型式试验样品要求

型式试验的样品规格和数量详见附件 1，并应符合下述要求：

1) 试验样品应为申请认证的生产厂按产品标准生产并经出厂检验合格的产品。

2) 要求提供的关键元器件或材料样品应与产品使用的完全相同或用相同材料及工艺制作而成。

3) 原则上，应选取单元中结构复杂的样品作为主检，型式试验项目应在主检样品上完成。

7.3.2 变更试验样品要求

根据变更的内容，由 CQC/实验室提出样品规格和数量的要求。

7.4 试验的实施

7.4.1 原则上，型式试验应在国家认监委指定的实验室完成。

7.4.2 试验完成后，指定实验室应在产品检测报告中给出对应于不同型号规格的产品描述。

8. 工厂检查及获证后的监督相关要求

8.1 工厂检查对象的界定和工厂检查的覆盖性要求

强制性产品认证的工厂定义是指：对认证产品进行最终装配和/或试验以及加施认证标志的场所。当产品的上述工序不能在一个场所完成时，应选择一个至少包括例行和确认检验（如有）、加贴产品铭牌和认证标志环节在内的比较完整的场所进行检查，并保留到其它场所进一步检查的权利。

工厂检查应覆盖“申请认证/获证产品”及其所有“加工场所”。“加工场所”指与产品认证质量相关的所有部门、场所、人员、活动；覆盖“申请认证/获证产品”指产品一致性检查的覆盖，产品一致性检查应对工厂界定编码 0201（执行标准见电器附件强制性产品认证实施规则（CNCA-C02-01）的“认证依据标准”）的产品实施。CQC 如果在生产现场无法完成本文附件 2 要求的工厂检查时，可延伸到认证委托人、生产者等处进行检查。

8.2 家用和类似用途插头插座强制性产品认证企业质量保证能力和产品一致性检查要求

家用和类似用途插头插座强制性产品认证企业质量保证能力和产品一致性检查要求见附件 2。

8.3 家用和类似用途插头插座工厂质量控制检测要求

家用和类似用途插头插座工厂质量控制检测要求见附件 3。

8.4 家用和类似用途插头插座关键元器件和材料定期确认检验控制要求

家用和类似用途插头插座关键元器件和材料定期确认检验控制要求见附件 4。

8.5 ODM/OEM 模式的工厂检查要求

8.5.1 ODM 模式

8.5.1.1 ODM 模式的初始工厂检查

原则上，ODM 产品申请认证时无需进行初始工厂检查。

8.5.1.2 ODM 模式的年度监督检查

在 ODM 工厂监督检查中增加对 ODM 生产厂的核查内容，包括 ODM 合作协议的执行情况、认证标志管理、顾客产品管理、生产销售管理、ODM 生产厂为其他生产者（制造商）生产认证产品的实际情况等。在进行一致性检查时应特别关注 ODM 产品的一致性。

8.5.2 OEM 模式

初始工厂检查：主要查采购与关键元器件和材料控制、生产过程控制、例行检验/确认检验和现场指定试验、认证产品的一致性要求等条款及产品一致性检查，但不排除对其它必要和/或质疑条款进行重新检查确认。

年度监督检查应覆盖 OEM 产品。

OEM 工厂检查时，需额外提供如下资料：

- 1) OEM 合同；
- 2) 相关授权文件（如 CCC 标志在 OEM 工厂使用的授权文件等）。

8.6 获证后的监督

原则上，CQC 根据企业分类管理及认证风险情况，重点加强产品一致性检查检测，可通过采信企业质量管理体系认证结果等方式，简化工厂质量保证能力检查。采信企业质量管理体系认证结果（适用于 A、B 类企业），免于相关质量能力条款的检查（减免人日数不超过 0.5 人日）。

质量体系认证机构颁发的质量体系认证证书采信应满足 CNCA-00C-004 强制性产品认证实施规则-生产企业检测资源及其他认证结果的利用，3.1.2 条款要求。

获证后监督方式包括获证后跟踪检查和监督抽样检验（生产现场抽取样品检测或者检查、市场（和/或用户）抽样检测或者检查），结

合生产企业分类结果和实际情况，获证后监督为其中一种或多种方式的组合。

按照生产企业分级结果（类别），获证后监督的方案见表2。CQC根据所确定的认证方案对获证企业进行监督。

表2 获证后监督的频次、内容和方式

企业类别	获证后监督		
	频次	内容	方式 ^a
A类	原则上，2年内完成1次	一致性检查+“生产现场抽取样品检测或者检查”，认可企业质量管理体系认证结果，工厂质保能力要素检查频次为每5年一次，重点和必查项目为产品一致性检查。	优先飞行
B类	1年完成1次	跟踪检查+“生产现场抽取样品检测或者检查”，原则上认可企业质量管理体系认证结果，监督检查的重点为质保能力要求的3、4、5、9条款和产品一致性以及其他有追溯性要求的内容。	优先飞行
C类	1年完成1次或以上	跟踪检查+“市场抽样检测或者检查”或跟踪检查+“生产现场抽取样品检测或者检查”。	飞行
D类	1年完成2次或以上	跟踪检查+监督抽样检验（生产现场抽取样品检测或者检查、市场（和/或用户）抽样检测或者检查），对D类企业每年应至少抽样一次。	飞行
a: “飞行”指不预先通知被检查方的方式。			

注1: CQC可依据企业分类、产品质量变化情况及认证风险控制需求，酌情增加监督频次。

注2：原则上，C、D类企业不采信质量体系证书，不减免体系质量保证能力条款检查。

8.6.1 获证后监督的方式

8.6.1.1 获证后的跟踪检查

原则上，生产企业自初始工厂检查后，每12个月至少进行一次跟踪检查，如遇淡季没有生产，可申请延期，但最长不可超过本年度。

对于非连续生产的情况和初次获证的生产企业，认证委托人、生产企业应主动向CQC提交生产计划，以便跟踪检查的有效开展。监督检查的时间根据获证产品的类别数量确定，并适当考虑工厂的生产规模和分布情况，具体检查人日按CQC网站的《强制性产品认证境内工厂审查或监督复查的计费人日数规定》执行。

跟踪检查时，工厂应生产获证范围内的产品。监督检查的内容为工厂质量保证能力检查和产品一致性检查的全部或主要内容，具体按本文第8.1、8.2、8.3、8.4、8.5条的要求执行；产品一致性检查所用产品可为现场生产和/或库存中的加施CCC标志的合格产品。

生产企业现场跟踪检查完成后，检查员/检查组完成工厂检查报告，并向CQC报告检查结论。监督检查存在不符合项时，生产企业应在规定的期限内（通常不超过40个工作日）完成整改，CQC采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的，按跟踪检查结论不合格处理。

8.6.1.2 生产现场抽取样品检测或者检查

CQC依据认证产品质量风险和生产企业分类管理要求，原则上进行认证产品的监督抽样检测或者检查。

生产现场抽样检测或者检查的内容，按CQC制定的监督抽样检测或者检查方案进行，一般情况下由指定实验室实施检测，如生产企业具备标准和认证实施细则要求的检测条件并且同意利用生产企业检测资源实施检测（或目击检测），则应参考附件7的要求利用生产企业检测资源实施检测（或目击检测）。生产现场抽取样品检测或者检查应至少覆盖产品基本类别，具体分类见附件6。

采取生产现场抽取样品检测或者检查方式实施获证后监督的，认证委托人、生产者、生产企业应予以配合。

工厂应在抽样后 10 日内寄出样品，指定实验室应在 20 个工作日内完成检验工作。

8.6.1.3 市场和/或用户抽样检测或者检查

市场和/或用户抽取样品检测或者检查应至少覆盖认证单元。

采取市场和/或用户抽样检测或者检查方式实施监督的，认证委托人、生产者、生产企业应予以配合，并确认样品的真实性。

认证委托人、生产者、生产企业应积极配合，如提供获证产品的销售信息，以及使用方、经销商和/或销售网点信息等。监督抽样检测/检查按 CQC 制定的市场或用户抽样检测/检查方案进行；检测项目应根据实际情况，从认证标准的适用项目中选取，由指定实验室实施检测。

8.6.2 获证后监督频次

按照生产企业分类结果，获证后监督的基本频次见表 2。

当 A、B、C、D 类生产企业出现以下情况时，可以在基本监督频次的基础上增加监督频次：

1) 获证产品出现严重质量问题（如发生国家级或省级质量监督抽查不合格等）或用户提出质量投诉并造成较大影响，或经查实为认证委托人/生产者（制造商）/生产企业责任的。

2) CQC 有理由对获证产品与标准安全要求的符合性提出质疑时。

3) 当生产企业分级结果（类别）下降时。

增加频次的监督检查采取不预先通知的方式进行。

8.6.3 获证后监督的记录

CQC 应当对获证后监督全过程予以记录并归档留存，以保证认证过程和结果具有可追溯性。

8.6.4 获证后监督结果的评价

CQC 对跟踪检查的结论、样品检测结论和有关资料/信息进行综合评价。评价通过，可继续保持认证证书、使用认证标志；评价不通过，CQC 应当根据相应情形做出注销/暂停/撤销认证证书的处理，并予公布。

9 认证证书

9.1 认证证书的保持

本实施细则覆盖产品认证证书的有效期为 5 年。有效期内，证书的有效性依赖获证后监督获得保持。

认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前 90 天内提出认证委托。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，CQC 应在接到认证委托后直接换发新证书。

9.2 变更的申请和要求

获证后，如果产品型号、产品所用关键元器件和材料、涉及产品安全的设计和电气结构、证书内容等发生变更或 CQC 规定的其他事项发生变更时，认证委托人应向 CQC 提出变更申请。

9.2.1 关键元器件和材料的变更

所有关键元器件和材料的变更应以变更申请的形式报 CQC。

所有变更都不应低于经过型式试验的产品的技术参数和性能，也不应使产品基本结构发生变化。

对于强制性产品认证范围内的关键元器件和材料，生产企业应提供强制性产品认证证书。对于其他关键元器件和材料，生产企业应提供相应的自愿性认证证书或型式试验报告（经认可的实验室依据该产品符合的标准出具的有效报告）。

关键元器件和材料的变更，应根据 CQC 要求送样并进行相关项目检测，技术参数和性能不低于型式试验报告确认的相应的技术参数和性能。

根据变更的内容，由 CQC/实验室确认验证的方案。

9.3 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容,对提供的资料进行评价,确定是否可以批准变更。如需样品测试和/或工厂检查,应在测试和/或检查合格后方可批准变更。原则上,应以最初进行全项型式试验的代表性型号样品为变更评价的基础。变更经 CQC 批准后方可实施。

9.4 认证依据标准变化时的要求

认证委托人应在公布规定的期限内完成产品标准换版。

10. 认证标志

认证标志的管理、使用应当符合《强制性产品认证标志管理要求》的规定。

10.1 标志式样

本细则覆盖产品的认证标志式样如下图所示:



10.2 标志加施位置

统一印制的标准规格 CCC 标志,必须加施在获得认证产品外体的明显位置上。印刷/模压 CCC 标志的,CCC 标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上。本体上不能加施 CCC 标志的,其 CCC 标志必须加施在产品的最小包装上及随附文件中。

11. 收费依据及相关要求

认证收费由 CQC、实验室按照国家有关规定统一收取。认证委托人应按时、足额缴纳认证费用。

12. 认证责任

CQC 应对其做出的认证结论负责。

实验室应对检测结果和检测报告负责。

CQC 及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

13. 与技术争议、申诉相关的流程及时限要求

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。

14. 生产企业分类原则

CQC 收集、整理与认证产品及其生产企业有关的各种质量信息，并据此对生产企业进行分类。认证委托人、生产者（制造商）、生产企业应予以配合。

CQC 将生产企业分为四类，分别用 A、B、C、D 表示。

生产企业分类所依据的质量信息至少包含如下方面：

- ① 工厂检查结果（包括初始工厂检查和获证后的跟踪检查）；
- ② 样品检测和/或监督抽样的检测结果（包括企业送样、生产现场抽样或市场抽样等）及样品真伪；
- ③ 认证有效性抽查和产品质量监督抽查结果，如：国家级或省级抽查、CCC 专项抽查等结果；
- ④ 认证委托人、生产者（制造商）、生产企业对获证后监督的配合情况；
- ⑤ 认证实施过程信息、企业信用信息、媒体曝光和舆情反映、司法判决、申投诉仲裁及消费者质量信息反馈等；
- ⑥ 认证产品的质量状况；
- ⑦ 认证产品的检测能力；
- ⑧ 其他信息。

生产企业分类原则见表 3。

表 3 生产企业分类原则

类别	分类原则
A	(a) 近 2 年内（含当年）的初始工厂检查、获证后跟踪检查未发现严重不符

	合项；(b)获证后监督检查未发现不合格；(c)近2年内（含当年）的国家级、省级的各类产品质量监督抽查及CCC专项抽查等检测结果均为“合格”；(d)近2年内未发生对社会造成不良影响的产品质量事件；(e)CQC对生产企业检测能力的评估；(f)必要时，企业需有良好的自主设计、研发能力，如参与认证产品标准制修订、拥有认证产品专利等。
B	除A类、C类、D类的其他生产企业。
C	(a)初始工厂检查、获证后跟踪检查结论判定为“现场验证”且系认证产品质量问题的；(b)产品质量存在问题且系企业责任，但不涉及暂停、撤销认证证书的；(c)CQC根据生产企业及认证产品相关的质量信息综合评价结果认为需调整为C类的。
D	(a)初始工厂检查、获证后跟踪检查结论判定为“不通过”且系认证产品质量问题的；(b)获证后监督检查结果为不合格且为产品安全性问题的；(c)无正当理由拒绝检查和/或监督抽样的；(d)产品质量存在严重问题且系企业责任，可直接暂停、撤销认证证书的；(e)国家级、省级的各类产品质量监督抽查及CCC专项抽查等检测结果中有关强制性产品认证检测项目存在“不合格”的；(f)不能满足其他强制性产品认证要求被暂停、撤销认证证书的；(g)认证机构根据生产企业及认证产品相关的质量信息综合评价结果认为需调整为D类的。

CQC将依据所实时收集的各类质量信息，按照上述分类原则确定生产企业的分类结果（类别）。

对于无质量信息的初次委托认证的生产企业，其生产企业分类结果（类别）为B级。生产企业分类结果（类别）须按照D-C-B-A的次序逐级提升，按A-B-C-D的次序逐级或跨级下降。

其他要求见CQC颁布的《强制性产品认证生产企业分类管理实施细则》。

附件 1：单元划分和送样数量

序号	产品名称	规格	主检样品数量
1	两极可拆线插头	10A 250V	9 只
2	两极带接地可拆线插头	10A、16A、32A 250V	
3	两极不可拆线插头	1A、2.5A、6A、10A 250V	15 只
4	两极带接地不可拆线插头	1A、2.5A、6A、10A、12A、16A、32A 250V	
5	两极无接地不可拆线插头	1A、2.5A、6A、10A、12A、16A 250V	15 只
6	两极固定式插座	10A 250V	6 只
7	两极带接地固定式插座	10A、16A、32A 250V	带有保护门时增加 3 只 盖或盖板需要进行可拆性和不可拆性测试时增加 6 只
8	移动式插座	2500W、4000W 250V	9 只
9	延长线插座	600W、750W、1500W、2500W、4000W、8000W 250V	15 只
10	器具插座	10A、16A 250V	6 只 带有保护门时增加 3 只
11	三相四线可拆线插头	16A、25A、32A	9 只
12	三相四线不可拆线插头	16A、25A、32A	15 只
14	三相五线可拆线插头	16A、25A、32A	9 只
15	三相五线不可拆	16A、25A、32A	15 只

序号	产品名称	规格	主检样品数量
	线插头		
16	三相四线插座	16A、25A、32A	6 只 带有保护门时增加 3 只 盖或盖板需要进行可拆性和不可拆性测试时增加 6 只
17	三相五线插座	16A、25A、32A	6 只 带有保护门时增加 3 只 盖或盖板需要进行可拆性和不可拆性测试时增加 6 只
18	组合型模块固定式插座 (组合型模块插座可覆盖其中的功能件)	10A、16A、32A 250V	6 只 带有保护门时增加 3 只 盖或盖板需要进行可拆性和不可拆性测试时增加 6 只
19	同一底座的多位固定式插座	10A、16A、32A 250V	6 只 带有保护门时增加 3 只 盖或盖板需要进行可拆性和不可拆性测试时增加 6 只
20	带有辅助装置的固定式插座	10A、16A、32A 250V	6 只 带有保护门时增加 3 只 盖或盖板需要进行可拆性和不可拆性测试时增加 6 只
21	固定式无联锁带开关插座	10A、16A、32A 250V	6 只 带有保护门时增加 3 只 盖或盖板需要进行可拆性和不可拆性测试时增加 6 只

序号	产品名称	规格	主检样品数量
22	固定式有联锁带开关插座	10A、16A、32A 250V	9只 带有保护门时增加3只 盖或盖板需要进行可拆性和不可拆性测试时增加6只
23	转换器	10A、16A 250V	12只
24	中间转换器	10A、16A 250V	18只
25	带软线进线口的转换器	10A、16A 250V	18只

注1：当关键零部件存在多种材质的原材料时，每种原材料制成的样品均需样品。

注2：委托人可额外送3只附加试样，以备万一有试样不合格时需要。

注3：覆盖样品送样数量根据覆盖样品和主检样品的差异测试项目所需样品数量确定（参考GB/T 2099.1附录B）。

注4：带有组装元件的产品，根据组装元件适用标准的要求，可能需要增加样品。

注5：为满足测试要求或标准有相关规定时，可能需要制造商对样品进行制备。

注6：带有无螺纹型端子的产品，额外送9只样品。

注7：延长线插座送样中需包含3只配线长度约2.5m的样品，对非普通延长线插座根据实际测试要求可能需要额外样品；不同应用场景的产品应为不同认证单元。

注8：对插头插销带有绝缘护套的产品，需要增加12个样品。

注9：其他特殊结构的产品，参考GB/T 2099.1附录B的要求可能需要增加样品。

附件 2：家用和类似用途插头插座企业质量保证能力和产品一致性检查要求

工厂质量保证能力检查依据认监委发布的《强制性产品认证实施规则 工厂质量保证能力要求》（编号：CNCA-00C-005）。

附件 3：家用和类似用途插头插座工厂质量控制检测要求

说明：

(1) 例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100% 检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，确认试验应按标准的规定进行；

(2) 例行检验允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行；

(3) 确认检验时，若工厂不具备测试设备，可委托实验室试验。

产品名称	认证依据标准	试验项目	确认检验 (标准条款编号)	例行 检验
家用和类似用途插头插座	GB/T 2099.1	1. 标志	1 次/年 (§ 8)	√
	GB/T 2099.2			
	GB/T 2099.3	2. 极性检查	—	√ ¹⁾
	GB/T 2099.4	3. 接地连续性	—	√ ²⁾
	GB/T 2099.5			
	GB 1002	4. 尺寸的检查	1 次/年 (§ 9)	—
	GB/T 1003	5. 电气强度	1 次/年 (§ 17.3)	√ ³⁾
		6. 正常操作	1 次/年 (§ 21)	—
	7. 拔出插头所需的力	1 次/年 (§ 22)	—	
	8. 软缆及其连接	1 次/年 (§ 23)	—	
	9. 机械强度	1 次/年	—	

产品名称	认证依据标准	试验项目	确认检验 (标准条款编号)	例行 检验
			(§ 24)	
		10. 耐热	1 次/年 (§ 25)	—
		11. 绝缘材料的耐 非正常热、耐燃和 耐电痕化	1 次/年 ⁴⁾ (§ 28)	—

产品名称	认证依据标准	试验项目	确认检验 (标准条款编号)	例行 检验
延长线插 座	GB 2099.7 GB 1002	1. 标志、符号	1 次/年 (§ 7.1 & 7.2)	√
		2. 极性检查	—	√ ¹⁾
		3. 接地连续性	—	√ ²⁾
		4. 尺寸要求	1 次/年 (§ 6.2.1)	—
		5. 电气强度	1 次/年 (§ 6.2.7)	√ ³⁾
		6. 正常操作	1 次/年 (§ 6.2.10)	—
		7. 拔出插头所需 的力	1 次/年 (§ 6.2.11)	—
		8. 软缆及其连接	1 次/年	—

产品名称	认证依据标准	试验项目	确认检验 (标准条款编号)	例行 检验
			(§ 6. 2. 12)	
		9. 机械强度	1 次/年 (§ 6. 2. 13)	—
		10. 耐热	1 次/年 (§ 6. 2. 14)	—
		11. 绝缘材料的耐 非正常热、耐燃和 耐电痕化	1 次/年 ⁴⁾ (§ 6. 2. 17)	—
注：对非普通延长线插座，GB 2099.7 标准第 6.3-6.7 条款的附加试验项目亦为确认检验项目，且均为 1 次/年。				

“√”表示需要检验；“—”表示不需要检验。

注：1) 例行检验的极性检查仅对带极性系统的不可拆线插头插座和转换器需要测试，试验方法参见 GB/T2099.1 标准的附录 A 的 A.2（延长线插座参见 GB 2099.7 标准的附录 B 的 B.2）。

2) 例行检验的接地连续性仅对带极性系统的不可拆线插头插座和转换器需要测试，试验方法参见 GB/T2099.1 标准的附录 A 的 A.3（延长线插座参见 GB 2099.7 标准的附录 B 的 B.3）。

3) 电气强度试验仅对工厂连接软缆的电器附件产品以及转换器产品进行测试，且不必预先进行潮湿处理，试验方法参见 GB/T 2099.1 标准的附录 A 的 A.4（延长线插座参见 GB 2099.7 标准的附录 B 的 B.4）。此外，不同极之间也应进行电气强度试验（对于带有指示灯、USB 模块等电子元器件的产品除外）；对模压电器附件产品，极与外壳之间也应进行电气强度试验。

4) 相同材料、同一供应商的只做一次。若能提供下述的《非金属材料证明文件要求》证明性文件，可免除此项目的确认检验。

5) 生产企业应拥有满足例行试验要求的检测设备。

《非金属材料证明文件要求》

标准中对其耐热、耐燃、耐电痕化等性能有要求的非金属材料（如插座底座、插头内架等），应有与其对应的红外光谱曲线、差示扫描量热曲线、热重分析曲线等证明性文件。出具此证明文件的实验室需具有相关标准的CNAS认可资质并由CQC认可，如认证委托人不能提供，则由CQC推荐相关实验室出具。

红外光谱曲线、差示扫描量热曲线和热重分析曲线依据标准如下：

试验项目	标准
红外光谱	GB/T 6040
差示扫描量热	GB/T 19466.1, GB/T 19466.2, GB/T 19466.3
热重分析	ISO 11358

附件 4：关键元器件和材料定期确认检验控制要求

关键元器件和材料包括绝缘部件（与带电部件接触的绝缘材料、不与带电部件接触的绝缘材料）、金属部件（如插销、插套、接线端子等）

绝缘部件定期确认检验要求项目至少包括绝缘材料耐热、耐非正常热和耐燃、重要尺寸（适用时）、耐电痕化（适用时）等项目，要求不低于对应的产品标准的相关条款，频次不低于 1 次/年。举例如下：

名称	插孔面板	材质	聚碳酸酯 (PC)	备注
检测项目		技术要求		
耐热		经 (100±2) °C 加热箱 1h, 试样不得出现影响今后使用的变化, 经 125±2°C 的球压试验 1h 后, 压痕直径应 ≤2mm (GB/T2099.1 25 章)		
耐非正常热和耐燃		650°C 灼热丝试验时, 试品应无可见的火焰和持续的辉光或灼热丝离去后 30s 内, 试样上的火焰熄灭或辉光消失, 绢纸不起火, 松木板不烧焦		
耐电痕化		GB/T 2099.1 28.2 章		适用时
重要尺寸		插孔型式尺寸符合 GB 1002 或 GB/T 1003 标准要求		按照不同型式进行考核

金属部件定期确认检验要求项目至少包括导电性能指标、重要尺寸等项目，按零部件设计要求进行确认，频次不低于 1 次/年。其中导电性能指标可以直接采用导电率，也可以间接的指标，如材质化学成份是否符合材质的标准牌号规定含量来判定。举例如下：

名称	插套	材质	锡青铜 QSn6.5-0.1 (Y2)			备注
检测项目		技术要求				
化学成份 %	Cu	Pb	P	Sn	GB/T 5231	
	余量	≤0.02	0.1-0.25	6.0-7.0		

重要尺寸	插套厚度、开口高度、宽度等	按照企业规定
------	---------------	--------

名称	插销	材质	黄铜 H62 (Y2)		备注
检测项目		技术要求			
化学成份%	Cu	Pb	P	锌	GB/T 5231
	60.5~ 63.5	≤0.08	<0.01	余量	
重要尺寸	插销厚度、宽度等符合 GB 1002 或 GB/T1003, 长度符合企业规定要求				

注 1：成品确认检验不能替代关键元器件和材料的定期确认检验。但一份完整有效的合格型式试验报告可以认为各个关键元器件和材料满足了其在产品上的使用要求，如工厂无其它更高要求，则可以采用此报告代替定期确认检验记录。

注 2：对于工厂自己注塑的绝缘部件，需注塑成型后按绝缘部件定期确认检验要求实施。

注 3：如工厂采购的是获得 CCC 认证或可为强制性认证承认的部件自愿性认证的关键件，只要这些证书有效，工厂即可不出示这些关键件的检验报告。

注 4：未标年号的标准按现行有效的标准版本为准。

附件 5：家用和类似用途插头插座关键零部件和材料及其申报要求

产品名称	关键零部件和材料	要求申报的信息和资料
插头	外壳*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	内架*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	插销*	材料名称、型号或牌号或含铜量, 生产企业(生产者)名称
	软电缆(软线)	型号规格, 生产企业(生产者)名称, 3C证书复印件
	接线端子(包括螺钉)	材料名称、型号或牌号或含铜量, 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	其它关键零部件	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
固定式插座	插孔面板*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	边框	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	框架	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	底座*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	插套*	材料名称、型号或牌号或含铜量, 厚度, 生产企业(生产者)名称
	接线端子(包括螺钉)*	材料名称、型号或牌号或含铜量, 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	保护门	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	弹簧	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	其它关键零部件	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
移动式插座	外壳	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	插孔面板*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	底座*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者)名称
	插套*	材料名称、型号或牌号或含铜量, 厚度, 生产企业(生产者)名称
	接线端子(包括	材料名称、型号或牌号或含铜量, 主要成分, 生产企业(生

产品名称	关键零部件和材料	要求申报的信息和资料
	螺钉)*	生产者) 名称
	保护门	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	弹簧	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	开关功能件	型号规格, 生产企业(生产者) 名称, 证书编号
	过电流保护器	型号规格, 生产企业(生产者) 名称, 证书编号
	其它关键零部件	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
器具插座	插孔面板*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	底座*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	插套*	材料名称、型号或牌号或含铜量, 厚度, 生产企业(生产者) 名称
	接线端子(包括螺钉)*	材料名称、型号或牌号或含铜量, 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	保护门	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	弹簧	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	其它关键零部件	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
延长线插座(电线加长组件)	插头	型号规格, 生产企业(生产者) 名称, 证书编号
	软电缆(软线)	型号规格, 生产企业(生产者) 名称, 证书编号
	移动式插座	型号规格, 生产企业(生产者) 名称, 证书编号
	其它关键零部件	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
带开关插座	插孔面板*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	边框	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	框架	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	底座*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	插套*	材料名称、型号或牌号或含铜量, 厚度, 生产企业(生产者) 名称
	接线端子(包括螺钉)*	材料名称、型号或牌号或含铜量, 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	保护门	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称

产品名称	关键零部件和材料	要求申报的信息和资料
	弹簧	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	开关跷板*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	开关动触点*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	开关静触点*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	其它关键零部件	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
转换器	外壳*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	插销*	材料名称、型号或牌号或含铜量, 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	插套*	材料名称、型号或牌号或含铜量, 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	保护门	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	弹簧	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	支架*	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称
	其它关键零部件	材料名称、型号或牌号(如有), 主要成分, 生产企业(生产者) 名称

- 注：1. 表格中带“*”的关键零部件材料为细则 4.1 条规定的主体材料。
2. 延长线插座（电线加长组件）产品的主体部件参见移动式插座产品的要求。
3. 绝缘材料仅本体颜色不同时，同时送白色和黑色样品，可覆盖灰色，同时送白色、黑色和任一彩色样品可覆盖全色。
4. 喷涂不同颜色（或图案）时，额外送任一喷涂颜色（或图案）的样品进行确认。

附件 6：监督抽样检验的家用和类似用途插头插座产品种类

序号	基本类别	细分类别
1	插头	单相可拆线插头
		单相不可拆线插头
		三相插头
2	固定式插座	单相固定式插座
		三相固定式插座
		固定式无联锁带开关插座
		固定式有联锁带开关插座
3	器具插座	器具插座
4	延长线插座 ^a	移动式插座
		延长线插座
5	转换器	转换器
<p>a: 优先抽取延长线插座产品。</p> <p>注：抽样种类应至少覆盖基本类别，可根据生产企业要求，按细分类别进行抽样。</p>		

附件 7 利用生产企业检测资源实施检测（或目击检测）的操作要求

利用生产企业检测资源进行试验的要求

1 说明

本细则中所指的工厂检测资源为申请强制性产品认证制造商或生产企业 100%自有资源，获得认可且与工厂在同一城市或临近（以下简称工厂实验室）。

2 适用范围

2.1 获证后监督抽样检测：各类 CCC 认证产品

2.2 同一工厂同一项目利用工厂资源检测连续五年的，原则上应送样至指定实验室检测，避免系统性风险。

3 实施方式

利用工厂检测资源进行样品检测分为 TMP、WMT 两种方式。

3.1 TMP 方式

由 CQC 派出的具备资质的指定实验室的工程师利用工厂实验室的检测设备进行检测，工厂应派检测人员予以协助。由相关指定实验室审核批准出具检测报告。

3.2 WMT 方式

由 CQC 派出的具备资质的指定实验室的工程师目击工厂实验室检测条件及工厂实验室使用自己的设备完成所有检测或者针对工厂提交 CQC 的检测计划，目击部分检测条件及检测项目。工厂实验室检测人员负责出具原始记录，并与目击指定实验室工程师一起按规定的格式起草检测报告。由相关指定实验室审核批准出具检测报告。

4 条件要求

4.1 经 CQC 审核评定符合下列条件的工厂实验室，方可利用工厂检测资源进行样品检测。

4.2 TMP 方式

(a) 工厂应为 CQC 分类管理较高级别的企业，其设计、制造、风险控制

与质量管理处于行业较先进水平；

(b) 工厂质量手册应有利用工厂检测资源程序相关的规定，且与 CCC 认证程序要求相符；

(c) 工厂实验室满足 GB/T 27025 (ISO/IEC 17025) 第 5 章技术能力要求，且通过认可；

(d) 工厂实验室应具有相关检测项目标准要求的精度要求的仪器和设备，并良好受控。（符合 GB/T 27025 (IEC 17025) 的技术要求部分对检测设备的所有要求）。

4.3 WMT 方式

(a) 工厂应为 CQC 分类管理较高级别的企业，其设计、制造、风险控制与质量管理处于行业较先进水平；

(b) 工厂质量手册应有利用工厂检测资源程序相关的规定，且与 CCC 认证程序要求相符；

(c) 工厂实验室满足 GB/T 27025 (ISO/IEC 17025) 第 5 章技术能力要求，且通过认可（此说法待定）；

(d) 工厂实验室应具有相关检测项目标准要求的精度要求的仪器和设备，并良好受控。（符合 GB/T 27025 (ISO/IEC 17025) 的技术要求部分对检测设备的所有要求）；

(e) 工厂实验室施检人员应熟悉产品结构、检测标准，具备有一定的检测经验；

(f) 工厂实验室的检测记录格式能满足来现场进行工作的指定实验室对检测信息的要求。

5 资格获得和维持

5.1 工厂应向 CQC 提出申请，并按以上条件进行自查，将自查结果及相关资料随申请提交 CQC 审查。CQC 对申请资料进行文件审核，对于符合要求的做出受理决定，否则做出不予受理的决定并说明理由。

5.2 对于符合要求的申请，CQC 组织指定实验室技术专家对工厂实验室质量体系、设备能力、人员能力进行现场核查，并做出评审结论。

5.3 CQC 对现场评审组提交的评审结论和相关资料进行综合评定，合格后，CQC、指定实验室、工厂实验室之间签署三方协定，确保测试过程符合要求。

5.4 原则上，利用工厂实验室进行的试验应在评定合格并签署协议后进行。特殊情况下经 CQC 审批，在文审通过后，工厂实验室评审与现场检测可合并进行。审核组先进行实验室能力审核，合格后进行检测。

5.5 CQC 对获得批准的工厂实验室进行定期（如每年一次，可根据利用频度确定）的监督，工厂实验室应参加比对试验，保证检测结果的准确有效性，维持资格。

6 申请工厂的职责

- (a) 确保工厂实验室符合 GB/T 27025 (ISO/IEC 17025) 相关要求；
- (b) 指定适当的人员负责工厂实验室管理并支持以上测试的运作；
- (c) 确保工厂实验室人员遵从指定认证机构、实验室人员的检测安排；
- (d) 作为三方协议中的一方，确保测试过程符合要求；
- (e) 保持其相应认可能力范围的更新及有效。