

编号：CNCA-CFP-06:2025

产品碳足迹标识认证专用实施规则
高炉—转炉长流程钢铁产品（试行）

2025 年 9 月 3 日发布

2025 年 9 月 3 日实施

国家认证认可监督管理委员会 发布

目 录

1 目的和范围	1
1.1 目的	1
1.2 范围	1
2 认证依据标准	1
3 认证模式	1
4 认证单元划分	1
5 认证程序	2
5.1 认证委托	2
5.2 受理	3
5.3 文件评审	4
5.4 现场检查	5
5.5 产品碳足迹核查	7
6 获证后监督	12
附件 1 产品基本信息表和关键原、辅材料备案清单	15
附件 2 产品碳足迹量化数据收集清单	17
附件 3 产品降碳方案/计划	39
附件 4 符合认证委托条件的承诺	40

1 目的和范围

1.1 目的

本文件依据《产品碳足迹标识认证通用实施规则（试行）》（CNCA-CFP-00:2025）编制，规定了高炉—转炉长流程钢铁产品碳足迹标识认证实施的具体要求。

本文件与《产品碳足迹标识认证通用实施规则（试行）》（以下简称通用实施规则）配套使用。

1.2 范围

本文件适用于粗钢（如钢锭、连铸坯、初轧（锻）坯等）、经热轧（锻）、冷轧或进一步热处理和表面处理加工的板材、棒材、线材、管材、型材等高炉—转炉长流程钢铁产品碳足迹标识认证活动。

由于法律法规或相关标准、技术、产业政策等因素发生变化所引起的适用范围调整，应以国家认监委发布的公告为准。

2 认证依据标准

GB/T 24067-2024 《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》

T/CISA 469-2024 《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 高炉—转炉长流程钢铁产品》

3 认证模式

认证模式为：初始检查 + 产品碳足迹核查 + 获证后监督

4 认证单元划分

高炉—转炉长流程钢铁产品原则上按照产品细类划分认证

单元。同一生产企业、同种产品、同一细类（按 GB/T 15574《钢产品分类》附录 A 中最细产品分类）作为一个认证单元。根据生产企业的实际需求，产品认证单元可细化至相应产品标准或牌号、规格。

同一生产企业、同一产品细类，但生产场地不同时，应作为不同认证单元。

每个认证单元产品的详细认证范围应在认证证书或其附件中予以界定，至少应包含产品牌号、规格。

5 认证程序

5.1 认证委托

认证委托人应向认证机构提交认证委托文件，委托文件至少包括以下内容：

（1）认证委托书（需明确产品名称、种类、牌号规格、产品标准等必要信息）；

（2）认证委托人、生产者（制造商）、生产企业的营业执照复印件等；

（3）当认证委托人、生产者（制造商）、生产企业不一致时，需提供委托关系证明。当委托人为经销商、进口商时，还应提交经销商与生产者（制造商）、进口商与生产者（制造商）签订的合同证明；

（4）OEM/ODM 的知识产权关系（适用时）；

（5）产品工艺流程图；

- (6) 生产企业组织机构图;
- (7) 生产许可证的复印件 (适用时);
- (8) 主要生产设备设施清单、计量设备清单、检测设备清单、投产日期及产能信息, 涉及多地址生产的应分别提供;
- (9) 化石燃料低位发热量、单位热值含碳量实测数据、含碳物料含碳量实测值 (适用时);
- (10) 按认证单元提供产品基本信息表和关键原、辅材料备案清单 (见附件 1);
- (11) 按认证单元提供产品碳足迹量化数据收集清单 (见附件 2);
- (12) 按认证单元提供产品碳足迹量化结果或报告 (适用时);
- (13) 产品降碳方案/计划 (见附件 3);
- (14) 按照产品认证单元提供符合产品标准要求的证明材料;
- (15) 生产企业依据通用实施规则附件 1《产品碳足迹标识认证企业保证能力要求》建立的相关管理文件或目录;
- (16) 认证委托人、生产者 (制造商)、生产企业符合通用实施规则 7.1.1 相关要求的承诺 (见附件 4);
- (17) 其他必需的证明性文件。

5.2 受理

认证机构对认证委托书及相关文件进行评审后, 作出是否接受委托的决定。接受委托的, 双方应签订认证委托合同。

当出现以下情况之一时, 认证机构应拒绝或中止受理认证委

托:

(1) 认证委托人、生产者(制造商)或生产企业不满足通用实施规则 7.1.1 规定的条件;

(2) 由于认证委托人原因,无法获得受理认证委托所需要的文件或资料;

(3) 认证委托人提供的认证委托书或相关文件存在弄虚作假行为;

(4) 根据法律法规或其他管理规定不能受理的情形。

5.3 文件评审

5.3.1 评审目的

通过对认证委托人提交认证委托文件的技术评审,了解和掌握申请认证产品和企业对于认证依据的符合性程度,以及企业保证能力相关管理文件符合《产品碳足迹标识认证企业保证能力要求》的程度,确定是否能够开展产品碳足迹核查与现场检查,并进一步识别出后续产品碳足迹核查与现场检查的思路和重点。

5.3.2 评审人日数

一个认证单元的文件评审人日数为 2 人日,每增加 1 个认证单元,视产品复杂程度,可酌情增加人日,最多不超过 5 人日。

5.3.3 评审内容

评审内容包括认证委托人的认证委托文件、相关数据及证实性材料,重点从以下三个方面进行技术评审:

(1) 组织机构的合法性复核。包括认证委托人、生产者(制

造商)、生产企业等相关机构资质的存在性和合法性,及 OEM/ODM 的知识产权关系(适用时)等。

(2) 文件资料、相关数据的完整性、适应性、有效性评审。

文件内容应能完整覆盖本文件与通用实施规则规定的相应要求,相关数据能满足产品碳足迹量化的相应要求,避免缺项情况发生。

文件内容与相关数据应适宜支撑认证委托人及产品符合 GB/T 24067-2024、T/CISA 469-2024,以及本文件与通用实施规则要求的评审。

文件内容与相关数据的状态应为有效,如数据收集清单中的相关数据应合理且在数据统计周期范围内。

(3) 企业保证能力的符合性判断。生产企业已建立符合通用实施规则附件 1《产品碳足迹标识认证企业保证能力要求》的管理制度且运行满三个月。

5.3.4 评审结论

文件评审结论可分为以下三种情况:

(1) 符合要求,可进行产品碳足迹核查与现场检查;

(2) 基本符合要求,但需对部分内容进行补充完善,可在产品碳足迹核查或现场检查时提交整改证据;

(3) 不符合要求,无法进行现场检查与产品碳足迹核查。

5.4 现场检查

现场检查的内容包括产品碳足迹标识认证企业保证能力检

查及产品一致性检查。

5.4.1 企业保证能力检查

企业保证能力检查应覆盖所有认证单元涉及的生产场所，并符合认证依据中有关系统边界的要求。认证机构按照通用实施规则附件 1《产品碳足迹标识认证企业保证能力要求》对生产企业的符合性进行全条款检查。

5.4.2 产品一致性检查

认证机构在经企业确认合格的产品中，随机抽取认证产品按照通用实施规则 7.5.3 的要求，对产品一致性进行检查。

5.4.3 检查人日数

原则上，一个认证单元的现场检查基础人日数不得低于 4 人日。每增加 1 个认证单元，视产品复杂程度，相应增加 1—4 人日。不同的生产场所应分别计算人日数。

5.4.4 检查结论

现场检查结论可分为以下三种情况：

（1）现场检查通过。企业保证能力检查和产品一致性检查均通过，且现场检查未发现不符合项。

（2）验证纠正措施合格后通过。企业保证能力检查或产品一致性检查存在一般不符合项，可允许限期整改，报检查组书面资料验证或现场验证其措施有效的，现场检查通过。

（3）企业保证能力检查或产品一致性检查发现存在系统性的严重缺陷等问题，应判定现场检查不通过或终止检查。

5.5 产品碳足迹核查

认证机构按照通用实施规则附件 2《产品碳足迹核查指南》的原则与流程，在合理保证等级下，依据 GB/T 24067-2024 与 T/CISA 469-2024 进行核查。

5.5.1 策划

在开展产品碳足迹核查活动前，认证机构应根据认证委托人提供的相关信息进行信息分析，并开展风险评估以确定实质性错误陈述或不符合标准的风险，完成所需证据的收集活动、制定证据收集计划，将证据收集计划作为输入，制定现场核查计划。

信息分析应充分考虑产品的单元、生产工艺、生产企业的规模以及其他与高炉—转炉长流程钢铁行业企业相关的法律法规要求、产品碳足迹量化信息等，以了解产品碳足迹核查活动的主要内容与复杂程度，并确定现场核查的重点。

风险评估应考虑产品碳足迹量化信息中故意错误陈述的可能性、生产规模与设备设施发生较大变更、取舍原则、数据质量不符合认证依据要求等风险因素，以确定核查证据收集活动的性质和程度以及现场核查的内容。

5.5.2 核查人日数

原则上，一个认证单元的现场核查基础人日数不得低于 4 人日。每增加 1 个认证单元，视产品复杂程度，相应增加 1—4 人日。不同的生产场所应分别计算人日数。

5.5.3 现场核查

在核查过程中，检查组应做好核查过程记录，以备后续查验。

所采取的核查方法包括但不限于：

- (1) 现场观察作业活动；
- (2) 现场核查计量器具等；
- (3) 抽样原始数据和信息，以核查数据的追溯性；
- (4) 核查相关文件、记录和凭证等；
- (5) 确认数据计算过程和结果是正确的；

(6) 与涉及到的系统、程序、运行控制的相关人员进行面谈和讨论。

5.5.3.1 确认声明单位

声明单位为 1 t (1000 kg) 完成制造并运输出钢厂（制造商）大门的高炉—转炉长流程钢铁产品。

5.5.3.2 确认系统边界

系统边界应包括原辅料与能源开采、生产阶段；原辅料与能源运输阶段；钢铁产品生产阶段；不含下游使用过程。

5.5.3.3 数据收集要求

应对与产品碳足迹相关的现场数据和次级数据进行核查和验证，不同数据源的数据通过证据材料交叉核验，数据源之间的差异应能合理解释，确保碳足迹量化数值合理、准确、可追溯。

(1) 基本要求

高炉—转炉长流程钢铁产品碳足迹系统边界内有多个单元

过程，根据每个过程碳足迹贡献权重的不同，可分为核心单元过程和非核心单元过程。核心单元过程必须收集现场数据。非核心单元过程应优先收集现场数据，确实无法收集现场数据的，在符合本文件 5.5.3.3 数据收集要求、以及 T/CISA 469-2024 中数据收集和确认要求的基础上，可遵循保守性原则收集次级数据。

高炉—转炉长流程钢铁产品碳足迹的核心单元过程包括：钢铁产品生产阶段内烧结/球团工序、高炉工序、转炉工序、精炼工序、铸造工序、热轧工序、酸洗工序、冷轧工序、热处理工序、涂镀工序。除核心单元过程以外的其他单元过程为非核心单元过程。

（2）原辅料与能源的开采、生产阶段

以下过程可收集次级数据：原材料（铁矿石、合金等）、辅助材料（白云石、石灰石、耐火材料等）、能源（煤、天然气、外购焦炭、电力等）的开采、生产过程。

（3）原辅料与能源的运输阶段

以下过程可收集次级数据：原料、辅料、能源的运输和输送过程。

（4）钢铁产品的生产阶段

以下过程应收集现场数据：烧结/球团工序、高炉工序、转炉工序、精炼工序、铸造工序、热轧工序、酸洗工序、冷轧工序、热处理工序、涂镀工序等过程；生产过程废弃物（废水、废气、固废）处理过程；辅助生产过程；厂内运输过程；共生产品再利

用过程；碳捕集、利用和封存过程（如有）。

其他过程可收集次级数据。

5.5.3.4 数据核查

（1）现场数据核查

对收集的现场数据，应通过对企业提交的原始数据及相关证明材料交叉校核的方式，检查是否有遗漏或错误。必要时，可视情况延伸至与数据收集相关的其他场所和部门进行现场核查。

（2）次级数据核查

为确保产品碳足迹量化结果的准确性，次级数据应优先使用国家公布的或相关主管部门推荐的碳足迹因子。若尚无相应的碳足迹因子，生产企业可自行选用次级数据，但须遵循本文件所规定的保守性原则。认证机构应重点核查以下内容：

a) 对次级数据是否符合保守性原则进行核实；

b) 按照优先顺序，应依次使用国家公布的或相关主管部门推荐的碳足迹因子、经第三方机构验证的报告、商业数据库、文献/调研报告/行业统计数据、国外同类技术数据等；

c) 若数据来源于商业数据库，应对数据库的适宜性、权威性进行确认，并在数据库中对各项次级数据进行核实和验证；

d) 若数据来源于文献、调研报告、行业统计数据等资料，应对照相应资料核实选取的次级数据的适宜性；

e) 对采用国外同类技术数据作为次级数据的，应对其来源及适用性进行核实。

5.5.3.5 电力来源核查

企业自发电（燃煤电、燃气等）排放系数基于现场实测数据依据 T/CISA 469-2024 第 7 章计算，并按照附录 E 计算混合电力排放因子。

5.5.3.6 热力来源核查

企业自产热力（产热锅炉蒸汽、电厂蒸汽和热水等）排放系数基于现场实测数据依据 T/CISA 469-2024 第 7 章计算，并按照附录 E 计算混合热力排放因子。

5.5.3.7 分配

原则上应尽量避免数据分配。如必须进行数据分配的情况，应依据 T/CISA 469-2024 的数据分配要求进行核查确认。

5.5.3.8 取舍原则

取舍原则与 T/CISA 469-2024 保持一致。

5.5.3.9 数据质量评估

应对所有涉及的现场数据和次级数据进行数据质量评估，赋值规则与 T/CISA 469-2024 附录 G 保持一致。

检查组应确认数据质量评估结果并提供计算过程或评估依据：现场数据应满足数据质量等级（DQR） ≤ 1.5 ，其他次级数据应满足数据质量等级（DQR） ≤ 3 。

5.5.4 产品碳足迹量化

检查组应按照已核查的现场数据与次级数据进行产品碳足迹量化，并确认产品碳足迹的量化结果满足 GB/T 24067-2024 与

T/CISA 469-2024 的要求。

如一个认证单元内存在多个牌号、规格的情况下，按认证单元进行产品碳足迹量化。

5.5.5 核查报告编制

核查报告应符合通用实施规则附件 2《产品碳足迹核查指南》的规定。

6 获证后监督

6.1 监督时间

原则上，监督的时间间隔不超过 1 年，且与获证产品的数据统计周期相适宜。

6.2 监督内容

6.2.1 企业保证能力监督检查

企业保证能力监督检查应覆盖所有认证单元涉及的生产场所。每次必查条款为通用实施规则附件 1《产品碳足迹标识认证企业保证能力要求》的 3、5、6、10、12、13、14 条，对其余条款可适当检查。

6.2.2 产品一致性监督检查

产品一致性监督检查应至少覆盖每一单元的认证产品，其余按本文件 5.4.2 的规定进行。

6.2.3 产品碳足迹核查

监督环节应重新进行产品碳足迹核查，核查过程应按照本文件 5.5 规定内容进行，且原则上产品碳足迹量化结果不得高于初

次核查结果。

6.2.4 降碳计划、措施实施情况检查

对上一年度制定的降碳措施的实施进度与成效进行系统性评估，了解降碳计划目标完成情况，跟踪企业优化、改进降碳计划或降碳实施方案。

6.2.5 其他

对上一次认证不符合项整改措施有效性验证、认证证书和标识使用情况、法律法规及其他要求的执行情况进行监督。

6.3 监督人日数

原则上，监督检查人日数应不少于初次现场检查人日数与初次现场核查人日数之和的 50%。

6.4 监督检查结论

监督检查结论可分为以下三种情况：

（1）监督检查通过。企业保证能力监督检查、产品一致性监督检查、产品碳足迹核查均通过，且监督检查未发现不符合项。

（2）验证纠正措施合格后通过。产品碳足迹核查通过，企业保证能力监督检查或产品一致性监督检查存在一般不符合项，可允许限期整改，报检查组书面资料验证或现场验证其措施有效的，监督检查通过。

（3）监督检查不通过。产品碳足迹核查未通过、或企业保证能力检查、产品一致性检查发现存在系统性的严重缺陷等问题，应判定监督检查不通过或终止检查。

6.5 监督检查结果评价

认证机构对监督检查结论等信息进行综合评价。评价通过的，根据产品碳足迹核查结果换发产品碳足迹标识认证证书，并继续使用认证标识。评价不通过的，认证机构按通用实施规则的规定依据相应情形做出注销/暂停/撤销认证证书的处理，并予公布。

附件 1

产品基本信息表和关键原、辅材料备案清单

1.1 产品基本信息表

生产企业基本信息	
企业名称	
企业所属省份	
生产地址	
填表人及联系电话	
总产量 (基于数据统计周期)	
产品信息	
产品名称	
细分类别、牌号	
产品执行标准	示例：GB 1499.1-2024《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》
主要生产工序	
产品产量 (基于数据统计周期)	
数据统计周期	
注：每个认证单元应分别填写此表。	

1.2 关键原、辅材料备案清单

关键原、辅材料类型	名称	主要技术参数或规格	制造商名称	供应商名称
铁矿石				
铁精粉				
块矿				
铁块				
外购废钢				
外购钢坯				
外购焦炭				
无烟煤				
烟煤				
洗精煤				
喷吹煤				
其他煤制品				
生石灰				
白云石				
石灰石				
轻烧白云石				
外购烧结矿				
外购球团矿				
硅铁				
锰硅合金				
高碳铬铁				
中(低)碳铬铁				
钼铁				
高炉锰铁				
电炉高碳锰铁				
镍铁				
... ..				
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据； 2.若存在多个认证单元应分别填写此表。				

附件 2

产品碳足迹量化数据收集清单

2.1 铁矿石数据收集表

生产企业基本信息	
企业名称	
企业所属省份	
生产地址	
填表人及联系电话	
总产量（基于数据统计周期）	
产品信息	
材料名称及型号	
产品产量（基于数据统计周期）	

原材料获取阶段									
材料		统计期内消耗总量	单位	数据来源	数据获取方式	证明材料名称	供应商所在城市	运输方式	运输距离 (km)
炸药				具体部门名称 (如生产部门)	(ERP系统/实际测量/理论估算)				
燃油									
.....									
包装材料									
废物处置									
制造阶段 (能源/资源)									
能源/资源种类		统计期内消耗总量	单位	数据来源	数据获取方式	证明材料名称			
电能									
工业用水									
.....									
共生产品及固体废弃物									
共生产品或固	名称	排放量	单位	证明材料名称		处理方式	运输方式	运输距离 (km)	
	尾矿								

体废 弃物							
分销阶段							
批次成品总重 (kg)	始发地	目的地	数据来源	数据获取方式	证明材料名称	运输方式	运输距离 (km)
... ..							
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据； 2.不同的铁矿石品种应分别填写此表，若存在多个供应商应分别填写此表； 3.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。							

2.2 焦炭数据收集表

生产企业基本信息								
企业名称								
企业所属省份								
生产地址								
填表人及联系电话								
总产量（基于数据统计周期）								
产品信息								
材料名称及型号								
产品产量（基于数据统计周期）								
原材料获取阶段								
材料	统计期内 消耗总量	单位	数据来源	数据获取方式	证明材料名称	供应商 所在城市	运输 方式	运输距离 (km)
炼焦煤			具体部门名称 (如生产部门)	(ERP系统/实际测 量/理论估算)				
软沥青								
焦油渣								
碳酸钠								

高纯碱								
再生碱氢氧化钠								
消石灰 Ca(OH)_2								
磷酸								
氢氧化钠								
氯化钙								
... ..								
包装材料								
废物处置								
制造阶段（能源/资源）								
能源/资源种类		统计期内消耗总量	单位	数据来源	数据获取方式	证明材料名称		
电能								
天然气								
工业用水								
蒸汽								
氧气								

氮气							
液化石油气							
氩气							
重油							
柴油							
… …							
共生产品及固体废弃物							
共生 产品 或固 体废 弃物	名称	排放量	单位	证明材料名称	处理方式	运输方式	运输距离 (km)
	焦炉煤气						
	中压蒸汽						
	低压蒸汽						
	CDQ 电力						
	粗苯						
	粗焦油						
	焦油						
	焦油渣						
	再利用废 水						

	含油废水						
							
分銷階段							
批次成品總重 (kg)	始發地	目的地	數據來源	數據獲取方式	證明材料名稱	運輸方式	運輸距離 (km)
... ..							
注：1.企業可根據實際情況自行增添或刪減數據； 2.不同的焦炭品種應分別填寫此表，若存在多個供應商應分別填寫此表； 3.依據 T/CISA 469-2024 規定的取舍準則填報數據。							

2.3 其他原、辅材料数据收集表

生产企业基本信息								
企业名称								
企业所属省份								
生产地址								
填表人及联系电话								
总产量（基于数据统计周期）								
产品信息								
材料名称及型号								
产品产量（基于数据统计周期）								
原材料获取阶段								
材料	统计期内 消耗总量	单位	数据来源	数据获取方式	证明材料名称	供应商 所在城市	运输 方式	运输距离 (km)
.....			具体部门名称 (如生产部门)	(ERP系统/实际测 量/理论估算)				

制造阶段（能源/资源）								
能源/资源种类		统计期内消耗总量	单位	数据来源	数据获取方式	证明材料名称		
电能								
天然气								
工业用水								
.....								
共生产品及固体废弃物								
共生产品或固体废弃物	名称	排放量	单位	证明材料名称		处理方式	运输方式	运输距离（km）
								
分销阶段								
批次成品总重（kg）	始发地	目的地	数据来源	数据获取方式	证明材料名称	运输方式	运输距离（km）	
.....								
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据； 2.不同的原、辅材料品种应分别填写此表，若存在多个供应商应分别填写此表； 3.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。								

2.4 高炉—转炉长流程钢铁生产企业数据收集表

基本信息	企业名称	
	企业所属省份	
	企业地址	
	填表人及联系电话	
	数据统计周期	
	认证单元	

2.4.1 焦化工序数据收集表

数据时间：	起始月：		终止月：	
单元过程表述：				
类别	名称	来源	单位	数值
能源及能源 介质	高炉煤气	现场采集	立方米	
	焦炉煤气	现场采集	立方米	
	转炉煤气	现场采集	立方米	
	电力	现场采集	千瓦时	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	中压蒸汽	现场采集	吨	
	工业水	现场采集	吨	
	过滤水	现场采集	吨	
	纯水	现场采集	吨	
	软水	现场采集	吨	
	循环水	现场采集	吨	
	氧气	现场采集	立方米	
	氮气	现场采集	立方米	
	氩气	现场采集	立方米	
	氢气	现场采集	立方米	
	液化石油气	现场采集	立方米	
	天然气	现场采集	立方米	
	重油	现场采集	吨	
	柴油	现场采集	吨	
				
	原、辅材料	炼焦煤	现场采集	吨
软沥青		现场采集	吨	
焦油渣		现场采集	吨	

	碳酸钠	现场采集	吨	
	高纯碱	现场采集	吨	
	再生碱氢氧化钠	现场采集	吨	
	消石灰Ca(OH) ₂	现场采集	吨	
	磷酸	现场采集	吨	
	氢氧化钠	现场采集	吨	
	氯化钙	现场采集	吨	
	硫酸铝	现场采集	吨	
	次氯酸钠	现场采集	吨	
	硫酸亚铁	现场采集	吨	
	活性炭	现场采集	吨	
				
产品	焦炭	现场采集	吨	
共生产品或固体废弃物	焦炉煤气	现场采集	立方米	
	中压蒸汽	现场采集	吨	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	CDQ电力	现场采集	千瓦时	
	粗苯	现场采集	吨	
	粗焦油	现场采集	吨	
	焦油	现场采集	吨	
	焦油渣	现场采集	吨	
	再利用废水	现场采集	吨	
	含油废水	现场采集	吨	
				
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据。 2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。				

2.4.2 烧结工序数据收集表

数据时间：	起始月：		终止月：	
单元过程表述：				
类别	名称	来源	单位	数值
能源及能源 介质	焦炭	现场采集	吨	
	高炉煤气	现场采集	立方米	
	焦炉煤气	现场采集	立方米	
	转炉煤气	现场采集	立方米	
	电力	现场采集	千瓦时	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	中压蒸汽	现场采集	吨	
	工业水	现场采集	吨	

	过滤水	现场采集	吨	
	纯水	现场采集	吨	
	软水	现场采集	吨	
	循环水	现场采集	吨	
	氧气	现场采集	立方米	
	氮气	现场采集	立方米	
	氩气	现场采集	立方米	
	氢气	现场采集	立方米	
	液化石油气	现场采集	立方米	
	天然气	现场采集	立方米	
	柴油	现场采集	吨	
	喷吹煤	现场采集	吨	
				
原材料	粉状生石灰	现场采集	吨	
	轻烧白云石	现场采集	吨	
	烧结粉	现场采集	吨	
	含铁除尘灰	现场采集	吨	
	高炉灰	现场采集	吨	
	钢渣	现场采集	吨	
	OG泥	现场采集	吨	
	氧化铁皮	现场采集	吨	
	铁矿石	现场采集	吨	
	白云石	现场采集	吨	
	石灰石	现场采集	吨	
				
辅助材料	碳酸钙	现场采集	吨	
	盐酸	现场采集	吨	
	液碱	现场采集	吨	
	耐火材料	现场采集	吨	
				
产品	烧结矿	现场采集	吨	
共生产品或固体废弃物	脱硫石膏	现场采集	吨	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	烧结除尘灰	现场采集	吨	
	再利用废水	现场采集	吨	
	含油废水	现场采集	吨	
				
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据。 2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。				

2.4.3 球团工序数据收集表

数据时间：	起始月：		终止月：	
单元过程表述：				
类别	名称	来源	单位	数值
能源及能源介质	焦炉煤气	现场采集	立方米	
	高炉煤气	现场采集	立方米	
	转炉煤气	现场采集	立方米	
	喷吹煤	现场采集	吨	
	烟煤	现场采集	吨	
	电力	现场采集	千瓦时	
	柴油	现场采集	吨	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	中压蒸汽	现场采集	吨	
	工业水	现场采集	吨	
	氮气	现场采集	立方米	
	压缩空气	现场采集	立方米	
				
原材料	铁矿石	现场采集	吨	
	石灰石	现场采集	吨	
	氧化铁皮	现场采集	吨	
	膨润土	现场采集	吨	
	铁精粉	现场采集	吨	
				
辅助材料	生石灰	现场采集	吨	
	脱硫氨水	现场采集	吨	
	耐火材料	现场采集	吨	
				
产品	球团矿	现场采集	吨	
共生产品或固体废弃物	含铁除尘灰	现场采集	吨	
	球团矿粉污泥	现场采集	吨	
				
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据。				
2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。				

2.4.4 炼铁工序数据收集表

数据时间：	起始月：		终止月：	
单元过程表述：				
类别	名称	来源	单位	数值
能源及能源介质	喷吹煤	现场采集	吨	
	焦炭	现场采集	吨	
	高炉煤气	现场采集	立方米	
	焦炉煤气	现场采集	立方米	
	转炉煤气	现场采集	立方米	
	电力	现场采集	千瓦时	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	中压蒸汽	现场采集	吨	
	工业水	现场采集	吨	
	过滤水	现场采集	吨	
	纯水	现场采集	吨	
	软水	现场采集	吨	
	循环水	现场采集	吨	
	氧气	现场采集	立方米	
	氮气	现场采集	立方米	
	氩气	现场采集	立方米	
	氢气	现场采集	立方米	
	液化石油气	现场采集	立方米	
	天然气	现场采集	立方米	
	重油	现场采集	吨	
	柴油	现场采集	吨	
				
原材料	烧结矿	现场采集	吨	
	除尘灰	现场采集	吨	
	铁矿石	现场采集	吨	
	球团矿	现场采集	吨	
	锰矿	现场采集	吨	
	硅石	现场采集	吨	
	石灰石	现场采集	吨	
	白云石	现场采集	吨	
				
辅助材料	耐火材料	现场采集	吨	
				
产品	铁水	现场采集	吨	
共生产品或固	高炉煤气	现场采集	立方米	

体废弃物	TRT电力	现场采集	千瓦时	
	高炉水渣	现场采集	吨	
	高炉干渣	现场采集	吨	
	含铁除尘灰	现场采集	吨	
	高炉一次灰	现场采集	吨	
	废耐材	现场采集	吨	
	高炉瓦斯泥	现场采集	吨	
	再利用废水	现场采集	吨	
	含油废水	现场采集	吨	
				
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据。				
2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。				

2.4.5 炼钢工序数据收集表

数据时间：	起始月：		终止月：	
单元过程表述：				
类别	名称	来源	单位	数值
能源及能源介质	焦炭	现场采集	吨	
	高炉煤气	现场采集	立方米	
	焦炉煤气	现场采集	立方米	
	转炉煤气	现场采集	立方米	
	电力	现场采集	千瓦时	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	中压蒸汽	现场采集	吨	
	工业水	现场采集	吨	
	过滤水	现场采集	吨	
	纯水	现场采集	吨	
	软水	现场采集	吨	
	循环水	现场采集	吨	
	氧气	现场采集	立方米	
	氮气	现场采集	立方米	
	氩气	现场采集	立方米	
	氢气	现场采集	立方米	
	液化石油气	现场采集	立方米	
	天然气	现场采集	立方米	
	重油	现场采集	吨	
	柴油	现场采集	吨	
				
	原材料	铁水	现场采集	吨
生石灰		现场采集	吨	

	轻烧白云石	现场采集	吨	
	铁块	现场采集	吨	
	废钢	现场采集	吨	
	铝铁	现场采集	吨	
	硼铁	现场采集	吨	
	钙铁	现场采集	吨	
	铬铁	现场采集	吨	
	锰铁	现场采集	吨	
	钼铁	现场采集	吨	
	硫铁	现场采集	吨	
	镍铁	现场采集	吨	
	铌铁	现场采集	吨	
	磷铁	现场采集	吨	
	硅铁	现场采集	吨	
	钛铁	现场采集	吨	
	钒铁	现场采集	吨	
	硅锰	现场采集	吨	
	硅钙	现场采集	吨	
	精块矿	现场采集	吨	
	白云石	现场采集	吨	
				
辅助材料	耐火材料	现场采集	吨	
	铁水脱硫剂	现场采集	吨	
	电极	现场采集	吨	
				
产品	钢水	现场采集	吨	
共生产品或固体废弃物	转炉煤气	现场采集	立方米	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	废钢	现场采集	吨	
	渣钢	现场采集	吨	
	渣铁	现场采集	吨	
	氧化铁皮	现场采集	吨	
	含铁除尘灰	现场采集	吨	
	废耐材	现场采集	吨	
	再利用废水	现场采集	吨	
	含油废水	现场采集	吨	
				
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据。				
2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。				

2.4.6 铸造工序数据收集表

数据时间：	起始月：		终止月：	
单元过程表述：				
类别	名称	来源	单位	数值
能源及能源介质	高炉煤气	现场采集	立方米	
	焦炉煤气	现场采集	立方米	
	转炉煤气	现场采集	立方米	
	电力	现场采集	千瓦时	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	中压蒸汽	现场采集	吨	
	工业水	现场采集	吨	
	过滤水	现场采集	吨	
	纯水	现场采集	吨	
	软水	现场采集	吨	
	循环水	现场采集	吨	
	氧气	现场采集	立方米	
	氮气	现场采集	立方米	
	氩气	现场采集	立方米	
	氢气	现场采集	立方米	
	液化石油气	现场采集	立方米	
	天然气	现场采集	立方米	
	重油	现场采集	吨	
	柴油	现场采集	吨	
				
原材料	钢水	现场采集	吨	
				
辅助材料	耐火材料	现场采集	吨	
	覆盖剂	现场采集	吨	
	保护渣	现场采集	吨	
	电极	现场采集	吨	
				
产品	钢坯	现场采集	吨	
共生产品或固体废弃物	转炉煤气	现场采集	立方米	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	废钢	现场采集	吨	
	渣钢	现场采集	吨	
	渣铁	现场采集	吨	
	氧化铁皮	现场采集	吨	
	OG泥	现场采集	吨	

	再利用废水	现场采集	吨	
	含油废水	现场采集	吨	
				
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删除数据。 2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。				

2.4.7 热轧工序数据收集表

数据时间：	起始月：		终止月：	
单元过程表述：				
类别	名称	来源	单位	数值
能源及能源介质	压缩空气	现场采集	立方米	
	氮气	现场采集	立方米	
	高炉煤气	现场采集	立方米	
	电力	现场采集	千瓦时	
	工业水	现场采集	吨	
				
原材料	钢坯	现场采集	吨	
产品	热轧钢	现场采集	吨	
共生产品或固体 废弃物	氧化铁皮	现场采集	吨	
	废钢	现场采集	吨	
				
注： 1.企业可根据实际情况自行增添或删除数据。 2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。				

2.4.8 冷轧工序数据收集表

数据时间：	起始月：	终止月：		
单元过程表述：				
类别	名称	来源	单位	数值
能源及能源介质	压缩空气	现场采集	立方米	
	氮气	现场采集	立方米	
	高炉煤气	现场采集	立方米	
	电力	现场采集	千瓦时	
	工业水	现场采集	吨	
				
原材料	热轧钢	现场采集	吨	
辅助材料	盐酸	现场采集	吨	
				
产品	冷轧钢	现场采集	吨	
副产品或固体废	氧化铁皮	现场采集	吨	

弃物	废钢	现场采集	吨	
				

注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据。
2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。

2.4.9 热处理工序数据收集表

数据时间：		起始月：		终止月：	
单元过程表述：					
类别	名称	来源	单位	数值	
能源及能源介质	天然气	现场采集	立方米		
	焦炉煤气	现场采集	立方米		
	高炉煤气	现场采集	立方米		
	转炉煤气	现场采集	立方米		
	氮气	现场采集	立方米		
	压缩空气	现场采集	立方米		
	电力	现场采集	千瓦时		
					
原材料	热轧钢	现场采集	吨		
					
辅助材料	润滑油	现场采集	吨		
					
产品	热轧钢-热处理后	现场采集	吨		
共生产品或固体废弃物	氧化铁皮	现场采集	吨		
					
注： 1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据。 2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。					

2.4.10 酸洗工序数据收集表

数据时间：	起始月：		终止月：	
单元过程表述：				
类别	名称	来源	单位	数值
能源及能源介质	天然气	现场采集	立方米	
	焦炉煤气	现场采集	立方米	
	高炉煤气	现场采集	立方米	
	转炉煤气	现场采集	立方米	
	氮气	现场采集	立方米	
	工业水	现场采集	吨	
	蒸汽	现场采集	吨	
	压缩空气	现场采集	立方米	

	电力	现场采集	千瓦时	
	...			
原材料	热轧钢	现场采集	吨	
	...			
辅助材料	盐酸	现场采集	吨	
	...			
产品	热轧钢-酸洗后	现场采集	吨	
共生产品或固体废弃物	氧化铁皮	现场采集	吨	
	...			
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据。				
2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。				

2.4.11 涂镀工序数据收集表

数据时间：	起始月：		终止月：	
单元过程表述：				
类别	名称	来源	单位	数值
能源及能源介质	天然气	现场采集	立方米	
	中压蒸汽	现场采集	吨	
	焦炉煤气	现场采集	立方米	
	低压蒸汽	现场采集	吨	
	压缩空气	现场采集	立方米	
	氮气	现场采集	立方米	
	氢气	现场采集	立方米	
	电力	现场采集	千瓦时	
				
原、辅助材料	冷轧板	现场采集	吨	
	锌锭	现场采集	吨	
	锡锭	现场采集	吨	
	铝锭	现场采集	吨	
	镁锭	现场采集	吨	
	低漆	现场采集	吨	
	面漆	现场采集	吨	
	液压油	现场采集	吨	
				
产品	涂镀板	现场采集	吨	
共生产品或固体废弃物	锌渣	现场采集	吨	
				
注： 1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据。				
2.依据 T/CISA 469-2024 规定的取舍准则填报数据。				

2.5 运输数据收集表

说明	类别	运输距离（km）			供货商所在地区	供货比例（同一原材料不同供货商）
		公路距离	铁路距离	水运距离		
工艺制备所用材料从购买地运输至工厂	铁矿石					
	铁精粉					
	无烟煤					
	炼焦煤					
	石灰石					
	白云石					
	硅铁					
	锰铁					
	… …					
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删减数据。 2.依据T/CISA 469-2024规定的取舍准则填报数据。						

2.6 因子收集表

产品信息								
产品名称及规格型号								
产品产量（基于数据统计周期）								
因子数据								
数据名称		数值	单位	数据时间	地区	核算边界	数据类型	数据来源
原、辅材料								
能源/资源								
运输								
.....								
注：1.企业可根据实际情况自行增添或删除数据； 2.不同认证单元应分别填写此表。								

附件 3

产品降碳方案/计划

一、企业概况

#在此章节描述企业概况、认证产品生产情况等。

二、降碳目标

#在此章节描述减少产品碳排放的目标。可包括短期目标、中期目标以及长期目标。

三、降碳措施

#在此章节根据高炉—转炉长流程钢铁生产的系统边界，按照不同生命周期阶段，分别制定具体降碳措施。包括但不限于减少能源消耗、改进生产工艺、减少运输距离、构建绿色供应链等。

四、降碳成效分析

#在此章节根据企业实际生产运营情况，分析降碳成效，可包括产品碳足迹量化结果下降情况、可再生能源消费比例变化情况、工艺流程改造效果、供应链协同降碳效果等。

附件 4

认证委托人、生产者（制造商）、生产企业 符合认证委托条件的承诺

认证委托人：

生产者（制造商）：

生产企业：

本委托人自愿申请_____产品碳足迹标识认证，
并就有关问题作出如下承诺：

（1）已取得国家、地方市场监督管理部门或有关机构注册登记的法人资格；

（2）已按相关法律、行政法规获得相应的行政许可或强制性产品认证；

（3）生产企业已建立符合通用实施规则附件1《产品碳足迹标识认证企业保证能力要求》的管理制度且运行满三个月，并具有代表性时间段的产品碳足迹标识认证所需的相关数据和信息；

（4）未被行政监管部门责令停业整顿；

（5）未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单或其他政府部门发布的严重违法失信名单；

（6）一年内未发生严重违法违反法律法规的行为；

（7）一年内未被撤销产品碳足迹标识认证证书；

(8) 如实提供产品碳足迹标识认证所需的文件和资料 (含供应商须提供的文件和资料), 并对所提供的文件、资料及相关数据和信息的真实性、准确性、有效性承担相应责任。

(9) 本承诺覆盖所有认证委托的产品。

认证委托人法定代表人 (签字):

认证委托人 (盖章):

年 月 日